



Datové schránky

**Webové služby rozhraní ISDS pro
vyhledávání datových schránek**

Vytvořeno dne: 21.7.2009

Aktualizováno: 07.07.2026

Verze: 3.8.1

Klasifikace: Veřejný dokument

Obsah

1.	Webové služby ISDS pro vyhledávání datových schránek	4
1.1.	Poznámky k verzím dokumentu	4
1.1.1.	Poznámky k verzi dokumentace 2.41 – WSDL 2.19	4
1.1.2.	Poznámky k verzi dokumentace 2.44	4
1.1.3.	Poznámky k verzi dokumentace 2.45 – WSDL 2.20	4
1.1.4.	Poznámky k verzi dokumentace 2.47 – WSDL 2.21	4
1.1.5.	Poznámky k verzi dokumentace 2.48 – WSDL 2.22	4
1.1.6.	Poznámky k verzi dokumentace 2.51 – WSDL 2.24	4
1.1.7.	Poznámky k verzi dokumentace 2.52	4
1.1.8.	Poznámky k verzi dokumentace 2.53	4
1.1.9.	Poznámky k verzi dokumentace 2.54 – WSDL 2.25	5
1.1.10.	Poznámky k verzi dokumentace 2.56 – WSDL 2.26	5
1.1.11.	Poznámky k verzi dokumentace 2.57	5
1.1.12.	Poznámky k verzi dokumentace 2.58 – WSDL 2.27	5
1.1.13.	Poznámky k verzi dokumentace 2.59	5
1.1.14.	Poznámky k verzi dokumentace 2.60	5
1.1.15.	Poznámky k verzi dokumentace 2.63 – WSDL 2.28	5
1.1.16.	Poznámky k verzi dokumentace 2.64 – WSDL 2.31	5
1.1.17.	Poznámky k verzi dokumentace 2.65	6
1.1.18.	Poznámky k verzi dokumentace 2.67	6
1.1.19.	Poznámky k verzi dokumentace 2.68	6
1.1.20.	Poznámky k verzi dokumentace 2.69	6
1.1.21.	Poznámky k verzi dokumentace 2.70	6
1.1.22.	Poznámky k verzi dokumentace 2.71	6
1.1.23.	Poznámky k verzi dokumentace 2.72 – WSDL 2.32	6
1.1.24.	Poznámky k verzi dokumentace 2.73 – WSDL 2.33	6
1.1.25.	Poznámky k verzi dokumentace 2.74	7
1.1.26.	Poznámky k verzi dokumentace 2.75 – WSDL 2.35	7
1.1.27.	Poznámky k verzi dokumentace 2.76 – WSDL 2.36	7
1.1.28.	Poznámky k verzi dokumentace 2.77	7
1.1.29.	Poznámky k verzi dokumentace 2.78	7
1.1.30.	Poznámky k verzi dokumentace 2.79	7
1.1.31.	Poznámky k verzi dokumentace 3.0 – WSDL 3.04	7

1.1.32. Poznámky k verzi dokumentace 3.1	7
1.1.33. Poznámky k verzi dokumentace 3.2	8
1.1.34. Poznámky k verzi dokumentace 3.3 – WSDL 3.06	8
1.1.35. Poznámky k verzi dokumentace 3.4 – WSDL 3.07	8
1.1.36. Poznámky k verzi dokumentace 3.5 a 3.6	8
1.1.37. Poznámky k verzi dokumentace 3.7 – WSDL 3.10	8
1.1.38. Poznámky k verzi dokumentace 3.8 – WSDL 3.11	8
1.2. Všeobecné údaje	8
1.2.1. Základní URL pro webové služby (baseURL)	9
1.2.1.1. Testovací prostředí	10
1.2.1.2. Použití původních adres.....	10
1.2.1.3. TLS protokol	10
1.3. Vyhledávání schránek mimo ISDS	10
2. Přehled služeb	10
2.1. Vyhledání schránky a údajů o majiteli	10
2.2. Vyhledání schránky fulltextové	21
2.3. Kontrola přístupnosti schránky	28
2.4. Stažení seznamu datových schránek	29
2.5. Získání adresy schránky	31
2.6. Informace o způsobech použití PDZ	32
2.7. Informace o možnosti zaslat PDZ	34
2.8. Informace o kreditu a jeho čerpání	35
2.9. Informace o datovém trezoru.....	37
2.10. Získání stavů schránky v minulosti.....	38
3. Příloha A: Zkratky států	40

1. Webové služby ISDS pro vyhledávání datových schránek

Tento dokument předpokládá znalost základní příručky *WS_manipulace_s_datovymi_zpravami.pdf*, kde jsou mj. uvedeny číselníky typů schránek (FO, OVM_PO apod.), stavů schránek (1 – aktivní, 5 – smazaná apod.) typů oprávnění schránkových uživatelů (PRIVIL_SEARCH_DB apod.), způsoby popisu a volání služeb a další informace.

1.1. Poznámky k verzím dokumentu

1.1.1. Poznámky k verzi dokumentace 2.41 – WSDL 2.19

Verze ISDS spojená s WSDL 2.19 (prosinec 2014) přináší

1. novou službu pro vyhledávání – **ISDSSearch2** (viz kap. 2.2).

1.1.2. Poznámky k verzi dokumentace 2.44

Tato verze dokumentace zahrnuje změny v používání rodného příjmení pro schránkové uživatele ISDS od června 2015. Pro oblast vyhledávání schránek platí následující:

1. **Změna ve vyhledávání schránek typu FO a PFO:** při vyhledání schránky typu FO nebo PFO (vč. PFO podtypů) pomocí službu **FindDataBox** nepůjde nadále použít rodné příjmení jako parametr vyhledání, parametr sice půjde z důvodu kompatibility zadat, ale bude se ignorovat. Na výstupu bude pole pro rodné příjmení prázdné.
2. **Seznamy schránek:** ze všech seznamů schránek pomocí **GetDataBoxList**, veřejných i neveřejných se vypouští rodné příjmení.

1.1.3. Poznámky k verzi dokumentace 2.45 – WSDL 2.20

1. Nová služba **GetDataBoxActivityStatus** pro zjištění stavu schránky v minulosti (kap. 2.10);

1.1.4. Poznámky k verzi dokumentace 2.47 – WSDL 2.21

1. Nová služba pro OVM **FindPersonalDataBox** pro zjištění podrobnějších informací o „osobní schránce“, tj. typu FO (pozn. Později nahrazena jinou službou – viz kap.1.1.16);

1.1.5. Poznámky k verzi dokumentace 2.48 – WSDL 2.22

1. Přidána hodnota **OVM_MAIN** parametru **searchScope** u služby **ISDSSearch2**.
2. Doplněno vysvětlení k možným prázdným adresním elementům u popisů nalezených schránek typu FO.

1.1.6. Poznámky k verzi dokumentace 2.51 – WSDL 2.24

Platné od nasazení 10.4.2016.

1. Nová služba **DTInfo** (kap. 2.9).

1.1.7. Poznámky k verzi dokumentace 2.52

Platné od nasazení 15.5.2016

1. Zvětšení intervalu pro hledání kreditních transakcí v **DataBoxCreditInfo** na 12 měsíců (kap. 2.8).

1.1.8. Poznámky k verzi dokumentace 2.53

Platné od nasazení 5.6.2016

1. Úpravy a doplnění.

1.1.9. Poznámky k verzi dokumentace 2.54 – WSDL 2.25

Platné od nasazení 11.9.2016

1. Vylepšené vyhledávání schránek FO a PFO osob s druhým křestním jménem pomocí služby **FindDataBox**.
2. Nová webová služba **PDZSendInfo** (kap. 2.7).

1.1.10. Poznámky k verzi dokumentace 2.56 – WSDL 2.26

Platné od nasazení 5.3.2017

1. Nový typ schránky PFO_AUDITOR (34)

1.1.11. Poznámky k verzi dokumentace 2.57

Platné na Produkčním prostředí od nasazení 4.6.2017

1. Úprava **FindDataBox**: vrací se nová informační stav 0009 „Do této schránky není možno zaslat Poštovní datovou zprávu“.

1.1.12. Poznámky k verzi dokumentace 2.58 – WSDL 2.27

Platné na Veřejném testovacím prostředí od nasazení 24.5.2017.

1. Zavedení nových typů schránek OVM_PO (16), OVM_PFO (15), OVM_FO (14), zrušení typů PO_ZAK (proběhla konverze na PO), OVM_NOTAR a OVM_EXEKUT (proběhla konverze na OVM_PFO);
2. Změny ve vyhledávání (**FindDataBox** i **ISDSSerch2**): zavedeno vyhledávání nových typů: zejména u subjektů se schránkami typu OVM_PO není předem jasné, jakou schránku může mít, proto jsou akceptovány na vstupu oba typy (OVM i PO) se stejným výsledkem.
3. Zrušení povyšování schránek na OVM podle § 5a: již neexistují povýšené neOVM schránky, stávající byly konvertovány na příslušné podtypy OVM (OVM_PO nebo OVM_PFO) nebo jim bylo povýšení zrušeno.
4. Zrušeny sekundární schránky OVM (tj. schránky OVM bez vlastního IČO (s IČO nadřazeného subjektu), např. části některých statutárních měst) – zůstanou běžnou OVM schránkou bez IČO. Tzn., že je nelze vyhledat podle IČO.

1.1.13. Poznámky k verzi dokumentace 2.59

Platné na všech prostředích od nasazení 10.9.2017.

1. Zpřesnění popisů vyhledávání schránek OVM a OVM podtypů.

1.1.14. Poznámky k verzi dokumentace 2.60

Platné na všech prostředích od nasazení 2.2.2018.

1. Zpřesnění popisů a formulací.
2. Přidán odkaz na veřejný Seznam datových schránek

1.1.15. Poznámky k verzi dokumentace 2.63 - WSDL 2.28

Platné v produkčním prostředí od odstavky 2. 9. 2018.

Sjednocení čísel verzí a WSDL.

1.1.16. Poznámky k verzi dokumentace 2.64 – WSDL 2.31

Platné v prostředí Veřejného testu od odstavky 2. 9. 2018.

Změny ve strukturách OwnerInfo a UserInfo a mnohé další nekompatibilní změny webových služeb pro správu schránek a vyhledávání. Kdo nechce používat nové verze, může zůstat trvale u WSDL verze 2.28.

Popis nově obsahuje pouze nové verze služeb (se suffixem „2“), popis starších (stále platných až na výjimky) je ve starší verzi dokumentace, do verze 2.63).

Změny podrobněji:

- **FindDataBox2** – přidáno Příznak ztotožnění s ROB, kód adresního místa, část obce, ID nadřazené stránky (pro OVM_REQ), sloučeny první a další jména do jednoho elementu, odstraněny elementy pro mail a telefon, pro rodné příjmení, příznak povýšení na OVM.
- **ISDSSearch3** – přidán Identifikátor OVM do výstupu i jako možnost vyhledávání, odstraněn příznak povýšení na OVM.
- Byl odstraněn popis služby **FindPersonalDataBox** – je plně nahrazena **FindDataBox2**.
- U služby **GetDataBoxList** existuje nový parametr ALL2 – je přidán kód adresního místa a část obce.

1.1.17. Poznámky k verzi dokumentace 2.65

Platné v produkčním prostředí od odstavky 4. 11. 2018.

Změny zavedené ve WSDL 2.30 a 2.31, dosud pouze na Veřejném testu, byly přeneseny i do Produkčního prostředí ISDS. Staré verze služeb i nadále fungují.

1.1.18. Poznámky k verzi dokumentace 2.67

Platné v testovacím i produkčním prostředí od odstavky 3. 3. 2019.

Jen zpřesnění popisů a drobné opravy.

1.1.19. Poznámky k verzi dokumentace 2.68

Platné v testovacím i produkčním prostředí od odstavky 15. 6. 2019.

- Doplněno, kdy se vrací hodnota `adCode` (kód adresního místa RUIAN) u **FindDataBox2**.

1.1.20. Poznámky k verzi dokumentace 2.69

Platné v testovacím i produkčním prostředí od odstavky 8. 9. 2019.

Jen zpřesnění popisů a drobné opravy.

1.1.21. Poznámky k verzi dokumentace 2.70

Platné v testovacím i produkčním prostředí od odstavky 8. 12. 2019.

Jen zpřesnění popisů a drobné opravy.

1.1.22. Poznámky k verzi dokumentace 2.71

Platné v testovacím i produkčním prostředí od odstavky 6. 12. 2020.

Jen zpřesnění popisů a drobné opravy.

1.1.23. Poznámky k verzi dokumentace 2.72 – WSDL 2.32

Platné v testovacím prostředí od 11. 2. 2021 a v produkčním prostředí od 7. 3. 2021.

- Zavedení nových typů schránek PFO_ZNALEC (35) a PFO_TLUMOCNIK (36). Změna se dotýká služeb **FindDataBox2** a **ISDSSearch3**.

1.1.24. Poznámky k verzi dokumentace 2.73 – WSDL 2.33

Platné v testovacím i produkčním prostředí od odstavky 5. 9. 2021.

Jen zpřesnění popisů a drobné opravy (např. doby expirace kreditu).

1.1.25. Poznámky k verzi dokumentace 2.74

Platné v prostředí Veřejného testu od 11.12.2021. V prostředí produkčním konfiguračně zapnut 1.1.2022 pro nové schránky, zapnutí příjmu PDZ všem stávajícím schránkám bylo provedeno kolem přelomu ledna a února, ve více dnech.

1. U všech schránek typu PO a PFO (včetně profesních) byl postupně od ledna 2022 zapnut příjem PDZ bez možnosti jej vypnout. U schránek FO byl zapnut také, ale jejich držitelé jej mohou v portálu (nebo na Czech POINTu) opět vypnout. Dopad na **GetDataBoxList** s parametrem „POA“, kap. 2.4.

1.1.26. Poznámky k verzi dokumentace 2.75 – WSDL 2.35

Platné v testovacím i produkčním prostředí od odstavky 5. 6. 2022.

Jen zpřesnění popisů a drobné opravy.

1.1.27. Poznámky k verzi dokumentace 2.76 – WSDL 2.36

Platné v testovacím i produkčním prostředí od odstavky 6. 11. 2022.

Jen zpřesnění popisů a drobné opravy. Doplněno, jak se pozná číslo evidenční na výstupu **FindDataBox2**.

Do WSDL přidán typ schránky PFO_REQ, bez popisu.

1.1.28. Poznámky k verzi dokumentace 2.77

Platné v testovacím i produkčním prostředí od 2. 1. 2023.

- Popis vyhledávání schránek typu PFO_REQ (50).

1.1.29. Poznámky k verzi dokumentace 2.78

Platné v testovacím i produkčním prostředí od 1. 4. 2023.

- Jen textové úpravy vyplývající ze změny správce MV-> DIA

1.1.30. Poznámky k verzi dokumentace 2.79

Platné v testovacím prostředí od 27. 7. 2023, v produkčním prostředí od 5. 10. 2023.

- Zavedení minimální délky vyhledávací fráze pro služby fulltextového vyhledávání schránek na 2 znaky.

1.1.31. Poznámky k verzi dokumentace 3.0 – WSDL 3.04

Platné v testovacím prostředí od 5. 10. 2023, v produkčním prostředí od 1. 1. 2024.

- Nové typy schránek PFO_ARCH (37), PFO_AIAT (38), PFO_AZI (39) pro profese spojené se stavebním zákonem.
- Rozšíření služby **PDZSendInfo** o dotaz, je-li kredit dostatečný pro poslání VoDZ

1.1.32. Poznámky k verzi dokumentace 3.1

Platné v testovacím prostředí od 18. 1. 2024, v produkčním prostředí od 1. 2. 2024.

- Menší změny popisů u vyhledávání (**ISDSSearch3**) v souvislosti s novelou zákona týkající se Seznamu DS a schránek PFO.

1.1.33. Poznámky k verzi dokumentace 3.2

Platné v testovacím prostředí od 31.3.2024, v produkčním prostředí od 13.6. 2024.

- Zpřesnění popisu služeb vracejících info o PDZ.
- Zpřesnění popisu u elementu `ciToDate` v **DataBoxCreditInfo**.

1.1.34. Poznámky k verzi dokumentace 3.3 – WSDL 3.06

Platné v testovacím prostředí od 13.6.2024, v produkčním prostředí od 3.9.2024.

- Do seznamu kreditních událostí u schránky přidána událost typu 7 – obnovení zprávy z trezorového koše
- Nová služba **GetDataBoxAddress** – vrací elementy adresy, složenou adresu a adresu v podobě pro obálku.

1.1.35. Poznámky k verzi dokumentace 3.4 – WSDL 3.07

Platné v testovacím prostředí od září 2024, v produkčním prostředí od 5.12.2024.

- Služba **GetDataBoxList** s parametrem ALL2 i pro Hostované spisovky
- Drobné opravy a doplnění.

1.1.36. Poznámky k verzi dokumentace 3.5 a 3.6

Platné v testovacím i produkčním prostředí od 18.9.2025.

Jen zpřesnění popisů a drobné opravy.

1.1.37. Poznámky k verzi dokumentace 3.7 – WSDL 3.10

Platné v testovacím i produkčním prostředí od 16.4.2026.

- Umožněno vyhledávání schránek pouze typu PFO (tj. bez profesních schránek) a PO (tj. bez schránek PO na žádost). Týká se služeb **FindDataBox2** a **ISDSSearch3**.
- Umožněno vyhledávání schránek pouze typu OVM (tj. bez profesních a podřízených schránek). Týká se služby **FindDataBox2**.

1.1.38. Poznámky k verzi dokumentace 3.8 – WSDL 3.11

Platné v produkčním prostředí od 25.6.2026.

- Přejít na doménu `datovka.gov.cz`.

V prostředí Veřejného testu je obdobná změna (`czebox.cz` -> `datovka-test.gov.cz`) nasazena od ledna 2026.

1.2. Všeobecné údaje

Tento dokument popisuje webové služby pro vyhledávání datových schránek. Tyto služby budou volat

- uživatelé datových schránek v rozsahu, který jim dovolí zákon č. 300/2008 Sb. a přidělená oprávnění;
- interní uživatelé systému a poskytovatelé dat.

Jsou to služby definované pomocí souborů `db_search.wsdl` verze 3.0x. Použité datové typy jsou definovány souborem `dbTypes.xsd`. URL pro webové služby je

`<baseUrl>/DS/df.`

Vysvětlení pojmu `baseUrl` viz následující kapitola.

Jedná se o následující webové služby:

1. Vyhledání datové schránky – **FindDataBox2**.
2. Fulltextové vyhledávání schránky obdobné klientskému Portálu – **ISDSSearch3**.
3. Kontrola přístupnosti datové schránky – **CheckDataBox**.
4. Stažení seznamu schránek – **GetDataBoxList**.
5. Stažení informace o možnostech posílání placené Poštovní DZ – **PDZInfo**.
6. Stažení informace o možnosti zaslat PDZ do zvolené schránky – **PDZSendInfo**.
7. Stažení informace o kreditu a kreditní historii – **DataBoxCreditInfo**.
8. Stažení informace o datovém trezoru – **DTInfo**.
9. Získání historie stavů datové schránky – **GetDataBoxActivityStatus**.

Volání těchto WS nezpůsobuje doručení dodaných zpráv ve vlastní schránce.

1.2.1. Základní URL pro webové služby (baseUrl)

Webové služby podle způsobu přístupu k datové schránce využívají následující základní URL:

- Při přístupu pomocí jména a hesla:
`https://ws1.datovka.gov.cz`
- Při přístupu pomocí klientského (osobního) certifikátu a jména a hesla:
`https://ws1c.datovka.gov.cz/certds`
- Při přístupu spisové agendy pomocí systémového certifikátu:
`https://ws1c.datovka.gov.cz/cert`
- Při přístupu hostované spisové agendy pomocí systémového certifikátu a ID schránky v poli pro login (jméno):
`https://ws1c.datovka.gov.cz/hspis.`

Speciální přístupy do schránky jsou popsány v jiných příručkách Provozního řádu.

- Při přístupu pomocí jména a hesla a autentizační cookie získané pomocí SMS/HOTP kódu/Mobilního klíče (přístup pod účtem uživatele):
`https://www.datovka.gov.cz/apps`
Příručka: *OTP_autentizace.pdf*, resp. *MobilniKlic_autentizace.pdf*.
- Při přístupu přes Přístupové rozhraní dle § 14a zákona o ISDS (přístup pod účtem uživatele):
`https://ws1c.datovka.gov.cz/hssu`

Příručka *ISDS_Pristupove_rozhrani.pdf*.

Příklady endpointů:

Basic autentizace, vyhledání schránky:

`https://ws1.datovka.gov.cz/DS/df`

Přístup spisové služby pomocí systémového certifikátu

`https://ws1c.datovka.gov.cz/cert/DS/df`

atd.

1.2.1.1. Testovací prostředí

Při přístupu na veřejné testovací prostředí se používá URL ve tvaru:

- `https://ws1.datovka-test.gov.cz`

a další odvozené podle vzoru výše.

1.2.1.2. Použití původních adres

Stará URL obsahující doménu `mojedatovaschranka.cz` (resp. `czebox.cz`) jsou i nadále použitelná v původním významu.

1.2.1.3. TLS protokol

Rozhraní webových služeb podporuje již jen **protokol TLS 1.2**.

1.3. Vyhledávání schránek mimo ISDS

Vyhledávání schránek popsané v tomto dokumentu slouží pouze pro autentizované uživatele ISDS. Pokud nějaká aplikace chce vyhledávat i bez autentizace, lze použít rozhraní aplikace Seznam datových schránek (SDS)

`https://www.datovka.gov.cz/sds`.

Popis těchto služeb je uveden v Provozním řádu ISDS nebo odkazem z aplikace SDS.

Upozornění: v aplikaci i ve výsledcích hledání SDS nejsou schránky fyzických osob nebo podnikajících fyzických osob, které nepovolily zobrazení v tomto veřejném seznamu (podle § 14b odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb.). K těmto schránkám FO a PFO (včetně PFO podtypů) není veřejný přístup.

2. Přehled služeb

2.1. Vyhledání schránky a údajů o majiteli

Operace: **FindDataBox2**

Vstup:

- ID DS anebo typ DS a údaje o držiteli DS, vše ve struktuře `tDbOwnerInfo` (v elementu `dbOwnerInfo`).

Výstup:

- Množina 0–n záznamů (v elementu `dbResult`) struktury `tdbOwnerInfo` obsahující (v elementu `dbOwnerInfo`):

- ID DS v elementu `dbID` (7 znaků);
 - typ DS (zkratkou, např. FO, OVM apod.) v elementu `dbType`;
 - další údaje o tom, komu byla DS zřízena, různé pro různé typy DS, zvláště jméno a příjmení u FO a PFO, IČ a název u PFO (ne vždy), PO a OVM (ne vždy).
- Výsledek zpracování.

Popis:

Služba slouží k vyhledání informací o datové schránce nebo množině schránek. Existuje i alternativní vyhledávání – viz služba **ISDSSearch3**.

Služba slouží

- pro OVM subjekty k vyhledání všech potřebných informací o držiteli schránky,
- pro neOVM subjekty k nalezení jednoho OVM adresáta veřejné datové zprávy nebo adresáta neOVM Poštovní datové zprávy.

Z tohoto dělení plyne, že vyhledávání prováděné z OVM a neOVM schránky se výrazně liší na vstupu i na výstupu.

Pravidla vyhledávání:

Je-li na vstupu uvedeno ID DS (element `dbID`), ostatní vstupní údaje (včetně typu schránky) se ignorují (s výjimkou případného omezení na stav schránky) a vrátí se popis nejvýše jedné DS (nebo stav 0002 nebo 0009).

Je-li na vstupu zadána hodnota Identifikátoru OVM (`IdOVM`) z rejstříku OVM (element `dbIdOVM`), ostatní vstupní údaje se ignorují a vrátí se popis nejvýše jedné DS (nebo stav 0002). Tato varianta je vhodná pouze pro vyhledávání schránek OVM včetně podtypů.

Jinak se vrátí množina popisů datových schránek odpovídajících zadaným neprázdným vstupním údajům. Je vyžadována minimální množina vstupních údajů, aby se nevracely rozsáhlé výsledky. V současné verzi jsou to následující omezení:

- Pro FO: příjmení (element `pnLastName`) – nejméně 2 znaky.
- Pro PFO: IČO (element `ic`) nebo název (element `firmName`) – nejméně 2 znaky; příjmení (element `pnLastName`) – nejméně 2 znaky. POZOR! U schránek PFO_REQ a PFO_AUDITOR, PFO_ARCH, PFO_AIAT, PRO_AZI není zaručena existence IČO.
- Pro PO a PO_REQ: IČO (element `ic`) nebo název (element `firmName`) – nejméně 2 znaky.
- Pro OVM: IČO (element `ic`) nebo název (element `firmName`) – nejméně 2 znaky; POZOR! U OVM není zaručena existence IČ ani jeho unikátnost. Pokud OVM schránka nemá IČO, lze vyhledávat podle unikátního `IdOVM` (element `dbIdOVM`).
- Pro OVM_REQ: název (element `firmName`) – nejméně 2 znaky; POZOR! U OVM_REQ není zaručena existence IČ ani jeho unikátnost. Schránky OVM_REQ nemají `IdOVM` (element `dbIdOVM`) – nejsou vedeny v Rejstříku OVM v RPP.
- Pro OVM_FO: pokud není znám `IdOVM`, použijte příjmení (element `pnLastName`) a jméno (element `pnLastName`). Datum narození je dovoleno použít pouze v případě, když se ptá OVM schránka, jinak se ignoruje.
- Pro OVM_PFO: IČO (element `ic`); pokud není znám `IdOVM`, použijte příjmení (element `pnLastName`) a jméno (element `pnLastName`). Datum narození je dovoleno použít pouze v případě, když se ptá OVM schránka, jinak se ignoruje.

Nedodržení této minimální množiny údajů na vstupu vede k chybě a v popisu chyby je uvedeno vysvětlení. Kromě výše uvedených lze zadat také další zpřesňující údaje dle tabulky níže.

Jakým způsobem se vyhledává:

- Hodnoty v elementech `firmName`, `adCity`, `adStreet` a `biCity` – vyhledává se na podřetězec (obsahuje ...) = fulltext bez lemmatizace (rozpoznání tvarů ohebných slov), operátorů (nelze použít operátory jako OR pro jeden sloupec) a doplňování diakritiky.
- Hodnoty v elementech `pnLastName`, `pnFirstName`, `pnMiddleName` – vyhledává se na prefix (začíná na ...).
- Hodnota druhého jména může být zadána jako součást prvního jména () nebo samostatně jako druhé jméno nebo nezadána. Všechna zadání naleznou stejnou schránku (schránky).
- Hodnota v elementu `ic` – lze zadat s nebo bez vedoucích nul a vyhledává se na rovnost.
- Hodnoty v elementech `adNumberInStreet` a `adNumberInMunicipality` – mohou být v dotazu zaměněny, tedy pokud je známo jedno uliční číslo, dotaz se sestrojí tak, že vyhoví všechny adresy, kde je toto číslo v datech uvedeno jako popisné i takové, kde je uvedeno jako orientační.

Řetězcové údaje, podle nichž se vyhledává (s výjimkou ID DS), nejsou case senzitivní (není rozdíl mezi velkými a malými písmeny).

V případě dat schránek synchronizovaných s ROS není zaručeno, že bude k dispozici adresa podniku v takové podobě, aby podle ní šlo vyhledávat. Je-li adresa nestrukturovaná, není součástí indexů a nelze v ní žádným způsobem vyhledávat. Celá nestrukturovaná adresa je v tomto případě vrácena najednou v elementu `adCity`.

Přehled typů DS

Při zadání typu DS (element `dbType`), u kterého existují podtypy (tj. PFO, PO a OVM), se do výsledku zahrnují i DS všech podtypů. V případě zvolení konkrétního podtypu (např. PFO_ADVOK) se vyhledává jen mezi schránkami advokátů. Při volbě virtuálních typů OVM_MAIN, PFO_BASE nebo PO_BASE se hledá jen mezi schránkami základního typu (OVM bez podřízených a profesních, PFO bez podřízených a „na žádost“, PO bez „na žádost“). Výjimky níže.

Zkratka	číslo	Popis
OVM	10	DS orgánu veřejné moci (OVM) + podtypy
OVM_FO	14	DS fyzické osoby v roli Orgánu veřejné moci
OVM_PFO	15	DS podnikající fyzické osoby v roli Orgánu veřejné moci (notář nebo exekutor nebo insolvenční správce)
OVM_PO	16	DS orgánu veřejné moci, vzniklá změnou typu poté, co byl subjekt odpovídající existující schránce typu PO nebo PO_REQ zapsán do Rejstříku OVM.
OVM_REQ	13	podřízená DS typu OVM vzniklá na žádost, pro potřeby mateřského OVM, přebírá IČO mateřské schránky typu OVM
PO	20	DS právnické osoby (z ROS) + podtypy
PO_REQ	22	DS právnické osoby, vzniklá na žádost (takový typ subjektu, kterému nebyla automaticky zřízena DS typu PO)
PFO	30	DS podnikající fyzické osoby, zapsané v ROS (má české IČO)

Zkratka	číslo	Popis
		+ podtypy
PFO_REQ	50	PFO na žádost, nemá IČO (není v ROS)
PFO_ADVOK	31	Profesní DS advokáta
PFO_DANPOR	32	Profesní DS daňového poradce
PFO_AUDITOR	34	Profesní DS statutárního auditora (OSVČ nebo zaměstnanec – pak nemá IČO)
PFO_ZNALEC	35	Profesní DS znalce
PFO_TLUMOCNIK	36	Profesní DS soudního tlumočníka nebo překladatele
PFO_ARCH	37	Profesní DS architekta
PFO_AIAT	38	Profesní DS autorizovaného inženýra nebo technika činného ve výstavbě
PFO_AZI	39	Profesní DS autorizovaného zeměměřického inženýra
FO	40	DS fyzické osoby

Není možné vyhledávat jedním požadavkem DS různých typů (s výjimkou zadaného IČO – zde se nemusí typ DS uvádět a vyhledají se schránky různých typů s tímto IČO, např. PFO a PFO_ADVOK).

Typy DS použité na vstupu:

Tabulka ukazuje, jaké typy schránek se vyhledají podle typu zadaného na vstupu.

Typ na vstupu	Význam
- nic -	Speciální hodnota přes všechny typy schránek při zadaném IČO.
OVM	OVM nebo OVM_REQ nebo OVM_PO nebo OVM_PFO nebo OVM_FO (u některých subjektů nelze předem poznat, jakého typu má schránku)
OVM_MAIN	Jen OVM.
OVM_REQ	Jen OVM_REQ
OVM_FO	OVM_FO nebo OVM_PFO
OVM_PFO	OVM_FO nebo OVM_PFO
PO	PO nebo PO_REQ nebo OVM_PO (u některých subjektů nelze předem poznat, jakého typu má schránku)
PO_BASE	Jen PO
PO_REQ	Jen PO_REQ
PFO	PFO nebo PFO profesní podtypy
PFO_BASE	Jen PFO.
PFO_REQ	Jen PFO_REQ
PFO_ADVOK	Jen PFO_ADVOK
PFO_DANPOR	Jen PFO_DANPOR
PFO_AUDITOR	Jen PFO_AUDITOR
PFO_ZNALEC	Jen PFO_ZNALEC
PFO_TLUMOCNIK	Jen PFO_TLUMOCNIK
PFO_ARCH	Jen PFO_ARCH
PFO_AIAT	Jen PFO_AIAT

PFO_AZI	Jen PFO_AZI
FO	Jen FO. Protože platí pravidlo, že při hledání schránky FO touto službou se vrací maximálně jedna schránka, nelze tímto způsobem vyhledat i schránku OVM_FO. Možný výsledek se dvěma schránkami by mohl způsobit nekompatibilitu externích aplikací.

Stav datové schránky a vyhledávání:

Se stavem datové schránky lze pracovat dvojím způsobem:

- nezadat filtr na stav na vstupu, pak se vrátí DS stavů 1-4 (skutečný stav 6 se vrací jako 2=Znepřístupněno) a je na aplikaci, jak s touto schránkou naloží (použití pro poskytovatele dat a správní aplikace),
- zadat filtr pomocí elementu `dbState`, pak se vrátí pouze DS zvoleného stavu – použije se např. ve spisových aplikacích, kde je třeba vybírat jen aktivní DS (stav = 1) pro posílání datové zprávy.

Informační stavy

V případě, že výsledkem hledání je prázdná množina, vrací služba stav 0002 (není to chyba, ale informační stav) a prázdný element `dbResults`.

V případě, že výsledkem je rozsáhlá množina (větší než interní LIMIT, v současnosti 100), vrací služba stav 0003 (není to chyba, ale informace, jak naložit s vrácenými daty) a prvních LIMIT výsledků v elementu `dbResults`.

V případě, že se ptá schránka neOVM a výsledkem je jedna konkrétní schránka typu neOVM, která nemá zapnutý příjem PDZ, vracela se do května 2017 stav 0002, od června 2017 se vrací informační stav 0009 s významem: *byla nalezena právě jedna schránka neOVM (tj. taková schránka existuje), ale z Vaší schránky, která také není OVM, do ní nelze zaslat komerční Poštovní DZ. Proto ani nejsou vráceny údaje o této schránce.*

K získávání informací o schránkách slouží veřejný seznam schránek na portálu Seznam datových schránek, ne tato služba. Seznam DS byl však novelou zákona omezen, takže obsahuje jen seznam PO a OVM schránek, FO a PFO schránky jen ty, které to explicitně povolily.

Plné a omezené vyhledávání

Službu v této obecné podobě budou moci volat pouze uživatelé přihlášení do schránky OVM. Ostatní uživatelé mohou vyhledávat jen mezi DS typu OVM a mohou vyhledat (jednu konkrétní) schránku, která má povolený příjem PDZ (od ledna 2022 všechny kromě FO).

Plné vyhledávání může využít též interní (systémový) uživatel ISDS a uživatel v roli Poskytovatel dat.

Vyhledávání schránek s povoleným příjmem PDZ

Konkrétní schránku s *povoleným příjmem PDZ* může vyhledat uživatel libovolné schránky. Pro vyhledání je nutná znalost dostateku informací o této schránce, protože webová služba (z důvodů ochrany osobních údajů) nevrací seznam schránek vyhovujících zadání, ale pouze jednu vyhovující nebo chybu 1109 „Parametry vyhledávání nedávají jednoznačný výsledek“.

Schránku *bez povoleného příjmu PDZ* může vyhledávat jen schránka OVM.

Informace vrácené ve struktuře `tDbOwnerInfo` jsou omezeny následujícími výjimkami: v elementech `pnLastNameAtBirth`, `biCity`, `biCounty`, `biState`, `nationality` u schránek typu FO a PFO se vrátí místo obsahu pouze hvězdička (z důvodu ochrany osobních důvodů). Elementy `identifier` a `registryCode` jsou prázdné.

Přesný algoritmus vyhledání – shrnutí

Při vyhledávání se postupuje takto:

1. Je-li zadáno ID schránky, použije se k vyhledání, ostatní údaje se ignorují.
2. Jinak je-li zadán ID ROVM, použije se k vyhledání, ostatní údaje se ignorují.
3. Jinak se pro vyhledání použijí všechny neprázdné zadané údaje, s touto výjimkou: je-li zadán stav schránky 0 nebo jiná neplatná hodnota, ignoruje se, a to kvůli vyšší kompatibilitě se starší verzí WS, které stav schránky ignorovaly. Nelze tedy klást vyhledávací podmínky typu "hodnota je prázdná", protože takové podmínky se ignorují.

Mezi vyhledanými schránkami se ignorují schránky, které jsou ve stavu 5 (Zrušeno), tedy ve stavu, do něhož přejdou 3 roky po trvalém znepřístupnění schránky zaniklého/zemřelého držitele.

Pokud uživatel provádějící vyhledávání není interní ani nepatří ke schránce OVM, provede se kontrola unikátnosti výsledku takto:

1. Spočítají se vyhledané schránky, které nejsou testovací ani typu OVM.
2. Je-li jich více než jedna, vrátí se chyba 1109: "Parametry vyhledávání nedávají jednoznačný výsledek".

Nalezené schránky se vrací podle těchto pravidel:

1. Pokud nalezená schránka není typu OVM a pokud tazatel nepatří ke schránce OVM, pak získá nalezenou schránku pouze tehdy, pokud nalezená schránka má povolený příjem PDZ.
2. Pokud by počet vrácených schránek přesáhl nastavený limit, další schránky se nevracejí a vrátí se informační stav 0003.
3. Je-li nalezena schránka FO nebo PFO a tazatel nepatří ke schránce OVM, pak se z popisu schránky odstraní tyto osobní údaje: místo, okres a stát narození, státní občanství a rodné příjmení (+ identifikátor externí agendy a kód registru). U nalezených schránek OVM_FO nebo OVM_PFO se navíc odstraní datum narození.
4. Případná nestrukturovaná adresa sídla (zapsaná do evidence textem) se vrací v poli pro město.

Pokud není vrácena žádná nalezená schránka, je vrácen informační stav 0002:

"Podmínkám neodpovídá žádná datová schránka" nebo 0009: „Do této schránky není možno zaslat Poštovní datovou zprávu“.

Oprávnění:

K vyhledávání je kromě výše uvedených pravidel také nutné oprávnění `PRIVIL_SEARCH_DB`. Oprávnění není nutné pro interního uživatele ISDS nebo poskytovatele dat.

Význam elementů ve vrácené odpovědi:

ISDS – Webové služby rozhraní ISDS pro vyhledávání datových schránek

Pro plné využití vyhledávání je nutné znát, jak jsou pro různé typy datových schránek uloženy údaje o vlastníkovi, používané na vstupu i na výstupu služby **FindDataBox2**.

	FO	PFO	PFO podtypy	PO + PO_REQ
dbID	ID datové schránky			
aifoIsds	Příznak ztotožnění s ROB			X
dbType	Typ datové schránky (PO, PFO, PFO_ADVOK atd.)			
ic	X	Identifikační číslo subjektu		
pnGivenNames	Jména (první a případná další) osoby			X
pnLastName	Příjmení			X
firmName	X			
biDate	Datum narození			X
biCity	Místo narození (pokud se ptá OVM schránka)		Místo narození	X
biCounty	Okres narození (je-li místo v ČR) (pokud se ptá OVM schránka)		Okres narození	X
biState	Stát narození (je-li jiný než CZ) (pokud se ptá OVM schránka)		Stát narození	X
adCode	Kód adresního místa z RUIAN (omezeně)			
adCity	Adresa ROB – obec	Adresa sídla – obec		
adDistrict	Část obce	Adresa sídla – Část obce		
adStreet	Ulice	Adresa sídla – Ulice		
adNumberInStreet	Číslo orient.	Adresa sídla – Číslo orientační		
adNumberInMunicipality	Číslo popisné	Adresa sídla – Číslo popisné (resp. evidenční)		
adZipCode	PSČ	Adresa sídla – PSČ		
adState	X	Adresa sídla – Stát		
nationality	Státní občanství (pokud se ptá OVM schránka)		Státní občanství	Stát registrace
dbIdOVM	X			
dbState	Stav DS (1-4), pouze hodnota 1 dovoluje doručování do této DS			
dbOpenAddressing	Příznak příjmu PDZ (otevřeného adresování)	vždy True, ze zákona		
dbUpperID	X			

	OVM + OVM_PO + OVM_REQ	OVM_PFO	OVM_FO
dbID	ID datové schránky		
aifoIsds	X	Příznak ztotožnění s ROB	

dbType	Typ datové schránky (OVM, OVM_PFO atd.)	
ic	Identifikační číslo subjektu	X
pnGivenNames	X	Jména (první a případná další) osoby
pnLastName	X	Příjmení
firmName	Název OVM podle Rejstříku OVM	
biDate	X	Datum narození (jen pokud se ptá OVM schránka)
biCity	X	Místo narození (jen pokud se ptá OVM schránka)
biCounty	X	Okres narození, je-li místo v ČR (jen pokud se ptá OVM schránka)
biState	X	Stát narození (je-li jiný než CZ)
adCode	Kód adresního místa z RUIAN	
adCity	Adresa <i>sídla</i> – obec	Adresa z ROVM
adDistrict	Adresa <i>sídla</i> – Část obce	
adStreet	Adresa <i>sídla</i> – Ulice	
adNumberInStreet	Adresa <i>sídla</i> – Číslo orientační	
adNumberInMunicipality	Adresa <i>sídla</i> – Číslo popisné	
adZipCode	Adresa <i>sídla</i> – PSČ	
adState	Adresa <i>sídla</i> – Stát	
nationality	X	
dbIdOVM	Identifikátor OVM (z Rejstříku OVM)	
dbState	Stav schránky (1-4), pouze hodnota 1 dovoluje doručování do této DS	
dbOpenAddressing	X	
dbUpperID	U OVM_REQ je zde ID nadřazené schránky	

Poznámky k tabulce:

Buňky označené X označují prázdná pole, která se nepoužívají. Šedá pole lze používat jako filtr pro vyhledávání. Informace o státu na různých místech nelze použít k vyhledávání, protože nejsou zapsána jednotným způsobem, viz Příloha A.

Je-li v buňce (*Pokud se ptá OVM schránka*), lze použít na vstupu a získat na výstupu jen v případě, že tazatelem je OVM schránka.

Pole pro IČO může být prázdné v případě schránky PFO_AUDITOR, PFO_ARCH, PFO_AIAT či PFO_AZI – tyto schránky dostávají i zaměstnanci. IČO může být prázdné i u schránek OVM a OVM_REQ, kde nadřazenou schránkou je OVM bez IČO. IČO může být prázdné u schránky typu PFO_REQ (PFO na žádost), u cizinců zde může být jakékoliv číslo, u tuzemců bude prázdné.

Adresa ROB u FO – adresa zjištěná z centrálního registru obyvatel při zakládání DS typu FO, nemusí být totožná s adresou zadanou v žádosti při vytváření datové schránky (-> adresa kontaktní uživatele). Adresa z ROB může být prázdná – je to legální stav, aplikace s tím musejí počítat.

Kód adresního místa `adCode` se vrací jen v případě, že dotaz je položen na ID schránky nebo ID OVM a vrací se právě jeden záznam. Je-li aplikací vyžadován adresní kód (např.

pro porovnání adresy se svou evidencí), je v současné verzi nutno položit dotaz dvakrát – poprvé získat ID schránky a podruhé pomocí ID schránky adresní kód.

Je-li v adrese uvedeno číslo evidenční, vrací se v poli pro číslo popisné ve tvaru „eNN“, kde prefix „e“ definuje typ čísla evidenčního.

Hodnoty `dbIdOVM` má význam číst pouze pro schránky typu OVM a OVM podtypy, ne však pro `OVM_REQ` – je zde Identifikátor OVM převzatý z Rejstříku OVM. Většinou je shodný s IČO subjektu, ale může být i ve tvaru „IČO.nn“.

U schránek typu PFO profesní nejsou povinně vyplněná pole `biCity`, `biCounty`, `biState` při vytváření schránky.

Další údaje zadávané při zřízení nebo editaci DS jsou uloženy ve struktuře popisující uživatele (`tdbUserInfo`). Pro FO a PFO jsou zde doplňující údaje o vlastníkovi včetně kontaktní adresy, u PO a OVM jsou údaje o (Primární) Oprávněné osobě. Tyto údaje nelze použít při vyhledávání.

Informace o aktivní službě Datový trezor nejsou pro běžné uživatele k dispozici, pouze pro provozovatele ISDS pomocí speciálního rozhraní. Informace o povolení odesílat komerční Poštovní datové zprávy a na základě jakého pravidla jsou k dispozici pomocí služby **PDZInfo**. Informace o kreditu a jeho čerpání jsou k dispozici pomocí služby **DataBoxCreditInfo**.

Konkrétní příklady hledání schránek

a) Podle ID schránky (získání informací o dané schránce)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:v30="http://isds.czechpoint.cz/v30">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <v30:FindDataBox2>
      <v30:dbOwnerInfo>
        <v30:dbID>r3q2txd</v30:dbID>                <-- ID schránky
        <v30:aifoIsds> </v30:aifoIsds>
        <v30:dbType> </v30:dbType>
        <v30:ic></v30:ic>
        <v30:pnGivenNames></v30:pnGivenNames>
        <v30:pnLastName></v30:pnLastName>
        <v30:firmName></v30:firmName>
        <v30:biDate></v30:biDate>
        <v30:biCity></v30:biCity>
        <v30:biCounty></v30:biCounty>
        <v30:biState></v30:biState>
        <v30:adCode></v30:adCode>
        <v30:adCity></v30:adCity>
        <v30:adDistrict></v30:adDistrict>
        <v30:adStreet></v30:adStreet>
        <v30:adNumberInStreet></v30:adNumberInStreet>
        <v30:adNumberInMunicipality></v30:adNumberInMunicipality>
        <v30:adZipCode></v30:adZipCode>
        <v30:adState></v30:adState>
        <v30:nationality></v30:nationality>
        <v30:dbIdOVM></v30:dbIdOVM>
        <v30:dbState> </v30:dbState>
        <v30:dbOpenAddressing></v30:dbOpenAddressing>
        <v30:dbUpperID></v30:dbUpperID>
      </v30:dbOwnerInfo>
    </v30:FindDataBox2>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

b) Podle IČO (nejčastější a nejbezpečnější způsob, není třeba zadávat typ schránky)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:v30="http://isds.czechpoint.cz/v30">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <v30:FindDataBox2>
      <v30:dbOwnerInfo>
        <v30:dbID></v30:dbID>
        <v30:aifoIsds> </v30:aifoIsds>
        <v30:dbType></v30:dbType>
        <v30:ic>45437654</v30:ic> <-- IČO subjektu
        <v30:pnGivenNames></v30:pnGivenNames>
        <v30:pnLastName></v30:pnLastName>
        <v30:firmName></v30:firmName>
        <v30:biDate></v30:biDate>
        <v30:biCity></v30:biCity>
        <v30:biCounty></v30:biCounty>
        <v30:biState></v30:biState>
        <v30:adCode></v30:adCode>
        <v30:adCity></v30:adCity>
        <v30:adDistrict></v30:adDistrict>
        <v30:adStreet></v30:adStreet>
        <v30:adNumberInStreet></v30:adNumberInStreet>
        <v30:adNumberInMunicipality></v30:adNumberInMunicipality>
        <v30:adZipCode></v30:adZipCode>
        <v30:adState></v30:adState>
        <v30:nationality></v30:nationality>
        <v30:dbIdOVM></v30:dbIdOVM>
        <v30:dbState> </v30:dbState>
        <v30:dbOpenAddressing></v30:dbOpenAddressing>
        <v30:dbUpperID></v30:dbUpperID>
      </v30:dbOwnerInfo>
    </v30:FindDataBox2>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

c) Podle jména a data narození (datum narození nelze použít u OVM_FO a OVM_PFO – ISDS je nemusí znát)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:v30="http://isds.czechpoint.cz/v30">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <v30:FindDataBox2>
      <v30:dbOwnerInfo>
        <v30:dbID></v30:dbID>
        <v30:aifoIsds> </v30:aifoIsds>
        <v30:dbType>PFO_DANPOR</v30:dbType> <-- je to daňový poradce
        <v30:ic></v30:ic>
        <v30:pnGivenNames>Jan</v30:pnGivenNames> <-- křestní
        <v30:pnLastName>Novák</v30:pnLastName> <-- příjmení
        <v30:firmName></v30:firmName>
        <v30:biDate>1960-12-31</v30:biDate> <-- datum narození
        <v30:biCity></v30:biCity>
        <v30:biCounty></v30:biCounty>
        <v30:biState></v30:biState>
        <v30:adCode></v30:adCode>
        <v30:adCity></v30:adCity>
        <v30:adDistrict></v30:adDistrict>
        <v30:adStreet></v30:adStreet>
        <v30:adNumberInStreet></v30:adNumberInStreet>
        <v30:adNumberInMunicipality></v30:adNumberInMunicipality>
        <v30:adZipCode></v30:adZipCode>
        <v30:adState></v30:adState>
        <v30:nationality></v30:nationality>
        <v30:dbIdOVM></v30:dbIdOVM>
        <v30:dbState> </v30:dbState>
```

```

        </v30:dbOpenAddressing></v30:dbOpenAddressing>
        </v30:dbUpperID></v30:dbUpperID>
    </v30:dbOwnerInfo>
</v30:FindDataBox2>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Odpověď s jednou nalezenou schránkou může vypadat:

```

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <SOAP-ENV:Body>
    <p:FindDataBox2Response xmlns:p="http://isds.czechpoint.cz/v30"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <p:dbResults>
        <p:dbOwnerInfo>
          <p:dbID>r3q2txd</p:dbID>
          <p:aifoIsds>true</p:aifoIsds>
          <p:dbType>PFO_DANPOR</p:dbType>
          <p:ic>12312312</p:ic>
          <p:pnGivenNames>Jan</p:pnGivenNames>
          <p:pnLastName>Novák</p:pnLastName>
          <p:firmName>Ing. Novák - auditor</p:firmName>
          <p:biDate>1960-12-31</p:biDate>
          <p:biCity xsi:nil="true"/>
          <p:biCounty xsi:nil="true"/>
          <p:biState>CZ</p:biState>
          <p:adCode>321654</p:adCode>
          <p:adCity>Nýřany</p:adCity>
          <p:adDistrict>Olšov</p:adDistrict>
          <p:adStreet>Dvořákova</p:adStreet>
          <p:adNumberInStreet xsi:nil="true"/>
          <p:adNumberInMunicipality>201</p:adNumberInMunicipality>
          <p:adZipCode>22300</p:adZipCode>
          <p:adState>CZ</p:adState>
          <p:nationality>CZ</p:nationality>
          <p:dbIdOVM xsi:nil="true"/>
          <p:registryCode>KACR</p:registryCode>
          <p:dbState>1</p:dbState> <!-- stav schránky
          <p:dbOpenAddressing>>false</p:dbOpenAddressing>
          <p:dbUpperID xsi:nil="true"/>
        </p:dbOwnerInfo>
      </p:dbResults>
      <p:dbStatus>
        <p:dbStatusCode>0000</p:dbStatusCode> <!-- úspěch
        <p:dbStatusMessage>Provedeno úspěšně.</p:dbStatusMessage>
      </p:dbStatus>
    </p:FindDataBox2Response>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

Po nalezení schránky pro potřebu zaslání datové zprávy je třeba zkontrolovat stav schránky v elementu dbState – pouze stav = 1 značí schránku zpřístupněnou, do níž lze zaslat zprávu.

Odpověď v případě, že nebyla žádná schránka nalezena:

```

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <SOAP-ENV:Body>
    <p:FindDataBox2Response xmlns:p="http://isds.czechpoint.cz/v30"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <p:dbResults/>
      <p:dbStatus>

```

```

<p:dbStatusCode>0002</p:dbStatusCode> <-- úspěšně zavoláno, ale výsledek
je nula záznamů
<p:dbStatusMessage>Podmínkám neodpovídá žádná datová
schránka.</p:dbStatusMessage>
</p:dbStatus>
</p:FindDataBox2Response>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

Odpověď v případě chyby ve vstupních datech:

```

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <SOAP-ENV:Body>
    <p:FindDataBox2Response xmlns:p="http://isds.czechpoint.cz/v30"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <p:dbStatus>
        <p:dbStatusCode>2017</p:dbStatusCode> <-- číslo chyby, následuje popis
        <p:dbStatusMessage>Chyba v syntaxi data: 31.11.1960</p:dbStatusMessage>
      </p:dbStatus>
    </p:FindDataBox2Response>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

2.2. Vyhledání schránky fulltextové

Operace: **ISDSSearch3**

Vstup:

- `searchText` – hledaná fráze, string bez omezení; musí být zadána.
- `searchType` – způsob hledání, string daný výčtem: `GENERAL`, `ADDRESS`, `ICO`, `IDOVM`, `DBID`; je-li prázdné, použije se `GENERAL`
- `searchScope` – rozsah hledání (v typech schránek), string; je-li prázdné, použije se `ALL`
- `page` – číslo stránky odpovědi, nezáporný integer – číslováno od 0; je-li prázdné, použije se 0 (=první stránka)
- `pageSize` – počet výsledků na jednu stránku, nezáporný integer – číslováno od 1; je-li prázdné, použije se hodnota `MAXSIZE/2` (= 50)
- `highlighting` – příznak, mají-li se vracet v odpovědi značky pro začátek a konec zvýraznění fráze (funguje na samostatná slova v názvu schránky a adrese, ne na podřetězce!); je-li prázdné, použije se hodnota 0 (=nezvýrazňovat)

Výstup:

- `totalCount` – celkový počet nalezených schránek, nezáporný integer;
- `currentCount` – počet schránek v této odpovědi, nezáporný integer;
- `position` – pozice prvního výsledku v této odpovědi v `totalCount`, nezáporný integer – číslováno od 0;
- `lastPage` – indikace poslední stránky (a případně dalších) výsledků, boolean
- `dbResults` – pole (opakovací sekce) výsledků (nalezených schránek) `dbResult`;
 - `dbID` – ID schránky;
 - `dbType` – typ schránky daný řetězcovou konstantou
 - `dbName` – název schránky
 - `dbAddress` – složená adresa sídla schránky
 - `dbBiDate` – datum narození (je vráceno pouze, pokud vyhledávající schránka je OVM);

- o dbICO – IČO subjektu (pokud existuje)
- o dbIdOVM – hodnota identifikátoru OVM (pokud existuje)
- o dbSendOptions – možnosti volající schránky odesílat do nalezené schránky různé typy datových zpráv; výčet hodnot: ALL, DZ, PDZ, NONE nebo DISABLED.
- dbStatus – obalovací element pro výsledek volání
 - o dbStatusCode – návratový kód, 0000 při úspěchu
 - o dbStatusMessage – text popisující návratový kód

Popis:

Webová služba slouží k tomu, aby alternativní klienti ISDS si mohli vytvořit a používat stejný způsob vyhledávání jako je použitý v klientském portálu ISDS a v Seznamu DS. Funguje paralelně s původním obecnějším vyhledáváním službou **FindDataBox2**.

Primárním účelem vyhledávání schránek v ISDS je získání informace, má-li hledaný subjekt schránku a je-li možno do ní poslat veřejnou (nebo Poštovní) datovou zprávu.

Služba vyhledává mezi schránkami všech typů, které byly aktivní v okamžiku poslední synchronizace s adresářem ISDS, s jedinou výjimkou: ptá-li se schránka neOVM, tak se do výsledku nezahrnou ty schránky typu FO nebo PFO (včetně podtypů), které nemají povolený příjem PDZ a současně nemají povolené zobrazení ve veřejném Seznamu datových schránek (SDS).

Vyhledávání nepracuje nad adresářem schránek ISDS v reálném čase. Data z adresáře ISDS se načítají v **intervalu tří hodin** – proto mohou teoreticky v době od synchronizace do volání služby nastat tyto situace:

1. Schránka změnil svůj stav na aktivní – v takovém případě bude schránka k nalezení až maximálně za tři hodiny po své aktivaci.
2. Schránka změnil svůj stav na neaktivní – schránka bude zahrnuta do výsledku, ale bude označena příznakem `DISABLED`.

Vstupní parametry:

Základem je zadání jediné fráze (v elementu `searchText`) o minimální délce 2 znaky a získání všech schránek, které tuto frázi obsahují v ID schránky, IČO, názvu schránky nebo adrese (`searchType = GENERAL`). Fráze by měla být zadána s diakritikou; částečně je podporováno i zadání bez diakritiky (indexováno je Řeháček i Rehacek, jiná kombinace znaků ve slově ne). **Není** podporováno vyhledávání na části řetězců – hledaná slova je třeba zadávat celá.

Dotaz je možno zpřesňovat zadáním typu hledání: `searchType = ADDRESS` – hledá se fráze pouze v adrese, `searchType = ICO` – hledá se pouze mezi IČO subjektů (na rovnost), `searchType = IDOVM` – hledá se mezi Identifikátory OVM (na rovnost) `searchType = DBID` – hledá se pouze mezi ID schránek (na rovnost).

Pokud je předem znám typ schránky, lze hledání omezit jen na určený typ nebo množinu typů schránek. K dispozici jsou tyto možnosti (element `searchScope`):

ALL – všechny schránky, implicitní možnost

OVM – všechny typy a podtypy schránek OVM (Orgány veřejné moci)

OVM_MAIN – pouze hlavní schránky OVM (bez podřízených a profesních)

OVM_REQ – pouze DS typu OVM na žádost (OVM podřízená, aditivní)

OVM_FO – pouze DS typu OVM fyzická osoba

OVM_PFO – pouze DS typu OVM podnikající fyzická osoba (notář, exekutor nebo insolvenční správce)

PO – všechny typy a podtypy schránek PO (Právnícké osoby) + OVM_PO (OVM vzniklá z dřívější schránky PO)

PO_BASE – pouze DS typu PO.

PO_REQ – pouze DS typu PO na žádost

PFO – všechny typy a profesní podtypy schránek PFO (Podnikající fyzické osoby)

PFO_BASE – pouze DS typu PFO

PFO_REQ – pouze DS typu PFO_REQ

PFO_ADVOK – pouze DS typu Advokát

PFO_DANPOR – pouze DS typu Daňový poradce

PFO_AUDITOR – pouze DS typu Statutární auditor

PFO_ZNALEC – pouze DS typu Soudní znalec

PFO_TLUMOCNIK – pouze typu Soudní tlumočník nebo překladatel

PFO_ARCH – pouze DS typu Architekt

PFO_AIAT – pouze DS typu Autorizovaný inženýr / technik

PFO_AZI – pouze typu Autorizovaný zeměměřický inženýr

FO – schránky FO (Fyzické osoby)

Z důvodu kompatibility lze použít i již staré neexistující typy

PO_ZAK – bude hledáno mezi PO

OVM_NOTAR – bude hledáno mezi OVM_PFO

OVM_EXEKUT – bude hledáno mezi OVM_PFO

PFO_INSSPR – bude hledáno mezi OVM_PFO

Stránkování výsledků:

Webová služba vrací vždy jednu stránku výsledků. Požadované číslo stránky lze zadat pomocí vstupního elementu `page`. První stránka má hodnotu 0.

Velikost stránky (= počet výsledků na stránku) lze zvolit pomocí vstupního elementu `pageSize`. Maximální velikost stránky je omezena na hodnotu `MAXSIZE = 100`.

Služba v odpovědi vrací čtyři údaje, které se týkají počtu záznamů a stránkování:

- `totalCount` – celkový počet nalezených schránek.
- `currentCount` – počet schránek, které jsou obsahem této odpovědi; hodnota nemůže být nikdy větší než `MAXSIZE`; hodnota je nastavena parametrem `pageSize`, pouze na poslední stránce může být menší.
- `position` – pozice první schránky v odpovědi vzhledem k počtu všech (číslováno od 0).
- `lastPage` – příznak poslední stránky výsledků, další již není třeba požadovat. Je-li zadána omylem stránka až za koncem výsledků, je vráceno také `lastPage=1`, jako indikace, že není třeba volat další stránku.

.

Příklad:

Nechť je služba volána s parametry `page = 0` a `pageSize = 16` a výsledkem hledání je 30 schránek. Pak v odpovědi bude 16 schránek a výstupní parametry budou: `totalCount = 30`, `currentCount = 16` a `position = 0`. Hodnota `lastPage` je 0 (`false`).

Je třeba zavolat službu znovu s parametry `page = 1` a `pageSize = 16` – v odpovědi druhého volání bude zbylých 14 schránek a výstupní parametry budou: `totalCount = 30`, `currentCount = 14` a `position = 16`. Hodnota `lastPage` je 1 (`true`).

Protože `lastPage` je 1 (nebo `position + currentCount >= totalCount`), není již třeba dalšího volání.

Pokud by bylo omylem zadáno špatné (příliš vysoké) číslo stránky, pak bude `position > totalCount`. I v tomto případě je v `totalCount` vidět celkový počet nalezených schránek a v `lastPage` je hodnota 1 (true).

Formát výsledků:

Každá nalezená schránka je v odpovědi uvedena v elementu `dbResult`. Schránka je popsána těmito údaji (shodné s podobou zobrazení výsledků na Portále ISDS):

- `dbID` – ID schránky; známý sedmiznakový řetězec; vždy existuje.
- `dbType` – typ schránky (identifikátor `OVM`, `OVM_REQ`, `OVM_FO`, `OVM_PFO`, `OVM_PO`, `PO`, `PO_REQ`, `PO_ZAK`, `PFO`, `PFO_ADVOK`, `PFO_DANPOR`, `PFO_INSSPR`, `PFO_AUDITOR`, `FO`); vždy existuje.
- `dbName` – název schránky, u FO je tvořený jménem, případným druhým jménem a příjmením, u ostatních typů názvem zadaným nebo převzatým při vzniku schránky, případně pozměněný následnou editací; vždy existuje.
- `dbAddress` – složená adresa, u FO se jedná o adresu pobytu (může být i prázdná), u ostatních o adresu sídla schránky (vždy existuje).
- `dbBiDate` – datum narození (u FO, PFO a profesních OVM), může být i prázdný – buď není zadán, nebo tazatel není OVM a nemá k získání tohoto osobního údaje oprávnění.
- `dbICO` – IČO subjektu; může být i prázdné, když neexistuje nebo není zadané.
- `dbIdOVM` – identifikátor OVM u OVM subjektů, převzatý z Rejstříku OVM v Základních registrech. Má-li OVM subjekt IČO, je `IdOVM` stejné jako IČO.
- `dbSendOptions` – možnosti nalezené schránky přijmout různé typy datových zpráv (DZ), získané z kombinace typů nalezené schránky a volající schránky, a zapnutého příznaku povolujícího příjem PDZ na straně schránky nalezené. Nabývá hodnot:
 - `ALL` – do této schránky může volající schránka zaslat veřejnou DZ (zdarma) i Poštovní DZ (placenou);
 - `DZ` – do této schránky může volající schránka zaslat pouze veřejnou DZ (zdarma)
 - `PDZ` – do této schránky může volající schránka zaslat pouze Poštovní DZ (placenou), tedy volající DS může posílat a nalezená DS povoluje příjem
 - `NONE` – do této schránky nemůže volající schránka zaslat žádnou DZ
 - `DISABLED` – schránka byla zneaktivněna v době od poslední synchronizace, do této schránky nelze zaslat žádnou DZ.

V případě, že je vrácena hodnota `ALL` nebo `PDZ`, znamená to, že pro komunikaci je *principiálně* možno použít PDZ – volající není OVM; příjemce není OVM a má povolen příjem PDZ. Není však kontrolováno to, zda volající schránka má dost kreditu pro posílání PDZ nebo zda má platnou smlouvu.

Pro výstupní data může být **volitelně** použito zvýraznění nalezených řetězců v adrese nebo názvu schránky (obdobně jako na Portále). Každý začátek zvýraznění je označen řetězcem `|$*HL_START*$|` a každý konec je označen řetězcem `|$*HL_END*$|`. Tyto řetězce jsou voleny tak, aby se s velkou jistotou nedaly splést s částí názvu nebo adresy.

Přesný popis vyhledávání

Základní typ vyhledávání (volba GENERAL)

Průběh vyhledávání:

- Zadaný řetězec je vyhledáván **fulltextově** ve jméně / názvu DS a (s menší vahou) též v adrese.
- Vyhledávací řetězec může být zadán bez diakritiky. Tj. zadání „finanční úřad“ najde schránky se jménem „finanční úřad“. Neplatí to však opačně – zadání „česká pošta“ nenajde schránku „česká pošta“. Doporučujeme zadávat hledanou frázi se správnou diakritikou – přesnost hledání je pak díky správnému skloňování lepší.
- Musí být nalezena všechna slova z vyhledávaného řetězce, ale nemusí být ve stejném pořadí a některá z nich mohou být v adrese. Tedy:
 - Fráze „**katastrální úřad ostrava**“ najde schránku „**Katastrální** pracoviště **Ostrava (Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj)**“.
 - Fráze „**finanční úřad ostrava**“ najde (kromě pracovišť Ostrava I, II a III) též „**Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj** se sídlem „Na Jízdárně 3 3163 **Ostrava** 70900“.
- Funguje *základní* podpora pro české skloňování. Tedy „komoditní **burza**“ najde mimo jiné i „Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní **burze** Kladno“ a „PŘÍPRAVNÝ VÝBOR KOMODITNÍ **BURZY** LITOMĚŘICE, spol. s r.o. v likvidaci“
- Vyhledávání není citlivé na velikost písmen.
- Vyhledávání **nepracuje** s podřetězci. Dotaz „alza“ tedy **nenajde** společnost „**BALZANO**“.

Kromě vlastního fulltextového vyhledávání bude vyhledávání akceptovat i přímé zadání ID schránky nebo IČ:

- Pokud je zadáno ID schránky (tj. 7 znaků s platným kontrolním součtem), vyhledává podle ID schránky.
- Pokud je zadáno IČ (8 číslic s platným kontrolním součtem), vyhledává podle IČ.
 - V případě, že stejné IČ má více schránek (typicky podřízené schránky OVM), je obvykle nejprve zobrazena hlavní schránka a pak všechny ostatní v abecedním pořadí.
- V každém případě pak kromě zobrazení schránky s odpovídajícím IČ nebo ID schránky proběhne standardní fulltextové vyhledávání pro zadaný řetězec.

Vyhledávání podle adresy (volba ADDRESS)

Průběh vyhledávání:

- Zadaný řetězec je vyhledáván **fulltextově** pouze v adrese.
- Vyhledávací řetězec může být zadán bez diakritiky – platí stejná pravidla jako u obecného vyhledávání.
- Musí být nalezena všechna slova z vyhledávaného řetězce, ale nemusí být ve stejném pořadí. Všechna musí být v adrese.
- Funguje *základní* podpora pro české skloňování.
- Vyhledávání není citlivé na velikost písmen.
- Vyhledávání **nepracuje** s podřetězci.

Vyhledávání podle IČO (volba ICO)

Průběh vyhledávání:

- Ořeže mezery ze zadaného textu a zkontroluje formát. Pokud jde o číslo delší než 8 číslic nebo text obsahuje nečíselné znaky, vrátí se chyba.
- Pokud nejde o validní IČ (8 číslic, kontrolní součet), pokračuje ve vyhledávání.
- Vyhledává dle IČ.
 - Pokud je IČ o délce 8 číslic, vyhledává na prostou shodu

- Pokud je zadané IČ kratší než 8 číslic, vyhledává kromě zadaného řetězce též tentýž řetězec doplněný zleva nulami (tj. zadá-li uživatel 123456, hledá se „123456“ nebo „00123456“)

Vyhledávání podle ID schránky

Průběh vyhledávání:

- Ořezá mezery ze zadaného textu a zkontroluje formát. Pokud nejde o validní ID DS (7 znaků, kontrolní součet), vrátí chybu.
- Vyhledává dle ID DS.
- Může být nalezena jen jedna schránka. V případě, že schránka má podřízené schránky, nebudou zobrazeny (mají jiné ID).

Poznámka: Při nalezení výsledku podle ID schránky se ignoruje nastavení dané elementem `searchScope` – hledá se ve všech schránkách.

Vyhledávání podle ID OVM schránky

Průběh vyhledávání:

- Ořezá mezery ze zadaného textu a zkontroluje formát. Pokud nejde o validní ID OVM (8 číslic jako IČO nebo 00000000.NNN), vrátí chybu.
- Vyhledává dle ID OVM.
- Může být nalezena jen jedna schránka. V případě, že schránka má podřízené schránky, nebudou zobrazeny (mají jiné ID).

Poznámka: Při nalezení výsledku podle ID OVM schránky se ignoruje nastavení dané elementem `searchScope` – hledá se ve všech schránkách.

Seřazení výsledků:

Nalezené schránky jsou seřazeny podle relevance výsledku. Relevance je počítána relativně složitě, ale základní koncept je následující:

1. Nejdříve jsou vráceny schránky, kde byla hledaná fráze nalezena celá v názvu schránky.
2. Následují schránky, kde je část fráze nalezená v názvu schránky a část v adrese.
3. Poslední jsou schránky, kde byla hledaná fráze nalezena jen v adrese.

V každé výše uvedené kategorii jsou schránky opět řazeny podle relevance – čím více slova jména schránky je pokryto hledanou frází, tím je nález brán jako relevantnější. Přesné zadání diakritiky je relevantnější než vyhledání slova s odlišnou diakritikou apod.

Specifické chybové stavy:

Služba kromě úspěšného provedení (byť i třeba s nulovým výsledkem) vrací v elementech `dbStatusCode` a `dbStatusMessage` následující chybové stavy:

dbStatusCode	dbStatusMessage	Popis
1004	Nemáte právo provést tuto akci	
1152	Nezadaná vyhledávací fráze	<code>searchText</code> je prázdný
1153	Neplatné DB ID	<code>searchType=DBID</code> a ID není validní
1154	Neplatné IČO	<code>searchType=ICO</code> a ICO není validní
1155	Neplatné vstupní parametry	Záporné číslo stránky apod.

1156	Příliš velká hodnota pageSize	parametr pageSize > MAXSIZE (100)
1180	Příliš krátká vyhledávací fráze	Fráze je jen jeden znak

Oprávnění:

K použití služby nutné oprávnění schránkového uživatele PRIVIL_SEARCH_DB. Oprávnění není nutné pro interního uživatele ISDS nebo poskytovatele dat.

Ukázky XML požadavků a odpovědí:

Požadavky: nejobecnější hledání podle fráze (ponechány implicitní hodnoty ostatních parametrů):

```
<tns:ISDSSearch3 xmlns:tns="http://isds.czechpoint.cz/v30"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <tns:searchText>finanční úřad Ostrava</tns:searchText>
  <tns:searchType></tns:searchType>
  <tns:searchScope></tns:searchScope>
  <tns:page></tns:page>
  <tns:pageSize></tns:pageSize>
  <tns:highlighting></tns:highlighting>
</tns:ISDSSearch3>
```

Hledání podle ID schránky:

```
<tns:ISDSSearch3 xmlns:tns="http://isds.czechpoint.cz/v30"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <tns:searchText>red48x9</tns:searchText>
  <tns:searchType>DBID</tns:searchType>
  <tns:searchScope xsi:nil="true"/>
  <tns:page>0</tns:page>
  <tns:pageSize>1</tns:pageSize>
  <tns:highlighting xsi:nil="true"/>
</tns:ISDSSearch3>
```

Hledání schránek na adrese:

```
<tns:ISDSSearch3 xmlns:tns="http://isds.czechpoint.cz/v30"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <tns:searchText>Horní 25 Ostrava</tns:searchText>
  <tns:searchType>ADDRESS</tns:searchType>
  <tns:searchScope>PO</tns:searchScope>
  <tns:page>0</tns:page>
  <tns:pageSize>200</tns:pageSize>
  <tns:highlighting>1</tns:highlighting>
</tns:ISDSSearch3>
```

Odpovědi: Výsledek hledání – dotaz zněl: fráze „Hlavní Podesice“ podle adresy, rozsah = PO, zvýraznit frázi, zobrazit druhou stránku výsledku po 4 schránkách

Nalezeno 10, stránkování po 4, zobrazena druhá stránka (tj. číslo 1), která není poslední

```
<tns:ISDSSearch3Response xmlns:tns="http://isds.czechpoint.cz/v30"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <tns:totalCount>10</tns:totalCount>
  <tns:currentCount>4</tns:currentCount>
  <tns:position>4</tns:position>
  <tns:lastPage>0</tns:lastPage>
  <tns:dbResults>
    <tns:dbResult>
      <tns:dbID>gftrl98</tns:dbID>
      <tns:dbType>PO_REQ</tns:dbType>
      <tns:dbName>Veselá o.p.s</tns:dbName>
```

```

    <tns:dbAddress>|*$HL_START*$|Hlavní|*$HL_END*$| nám. 1, 65432
|*$HL_START*$|Podešice|*$HL_END*$|, CZ</tns:dbAddress>
    <tns:dbBiDate xsi:nil="true"> </tns:dbBiDate>
    <tns:dbICO>65432112</tns:dbICO>
    <tns:dbidOVM xsi:nil="true"></tns:dbIdOVM>
    <tns:dbSendOptions>NONE</tns:dbSendOptions>
</tns:dbResult>
<tns:dbResult>
    <tns:dbID>d43s6xx</tns:dbID>
    <tns:dbType>PO</tns:dbType>
    <tns:dbName>Smutné s.r.o</tns:dbName>
    <tns:dbAddress>|*$HL_START*$|Hlavní|*$HL_END*$| nám. 2, 65432
|*$HL_START*$|Podešice|*$HL_END*$|, CZ</tns:dbAddress>
    <tns:dbBiDate xsi:nil="true"> </tns:dbBiDate>
    <tns:dbICO>87654321</tns:dbICO>
    <tns:dbidOVM xsi:nil="true"></tns:dbIdOVM>
    <tns:dbSendOptions>ALL</tns:dbSendOptions>
</tns:dbResult>
<tns:dbResult>
    <tns:dbID>h7h7g66</tns:dbID>
    <tns:dbType>PO</tns:dbType>
    <tns:dbName>Šílená a.s.</tns:dbName>
    <tns:dbAddress>|*$HL_START*$|Hlavní|*$HL_END*$| 1, 65432
|*$HL_START*$|Podešice|*$HL_END*$|, CZ</tns:dbAddress>
    <tns:dbBiDate xsi:nil="true"></tns:dbBiDate>
    <tns:dbICO>12345678</tns:dbICO>
    <tns:dbidOVM xsi:nil="true"></tns:dbIdOVM>
    <tns:dbSendOptions>PDZ</tns:dbSendOptions>
</tns:dbResult>
<tns:dbResult>
    <tns:dbID>seymrkx</tns:dbID>
    <tns:dbType>OVM_PO </tns:dbType>
    <tns:dbName>Vysoká škola kouzel</tns:dbName>
    <tns:dbAddress>|*$HL_START*$|Hlavní|*$HL_END*$| 123/432, 65432
|*$HL_START*$|Podešice|*$HL_END*$| okres Strašice, CZ</tns:dbAddress>
    <tns:dbBiDate xsi:nil="true"> </tns:dbBiDate>
    <tns:dbICO>65432112</tns:dbICO>
    <tns:dbidOVM>65432112</tns:dbIdOVM>
    <tns:dbSendOptions>NONE</tns:dbSendOptions>
</tns:dbResult>
</tns:dbResults>
<tns:dbStatus>
    <tns:dbStatusCode>0000</tns:dbStatusCode>
    <tns:dbStatusMessage>Operace proběhla úspěšně</tns:dbStatusMessage>
</tns:dbStatus>
</tns:ISDSSearch3Response>

```

V případě chyby se vypisuje pouze dbStatus:

```

<p:ISDSSearch3Response xmlns:p="http://isds.czechpoint.cz/v30"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <p:dbStatus>
    <p:dbStatusCode>1155</p:dbStatusCode>
    <p:dbStatusMessage>Neplatný vstupní parametr searchScope OVM_NOTÁŘ
</p:dbStatusMessage>
  </p:dbStatus>
</p:ISDSSearch3Response>

```

2.3. Kontrola přístupnosti schránky

Operace: **CheckDataBox**

Vstup:

- ID DS (v elementu `dbID`).

Výstup:

- Stav DS (není aktivována, znepřístupněna, smazána apod.) v elementu `dbState`.
- Výsledek zpracování (v elementu `dbStatus`).

Popis:

Služba slouží k ověření, zda DS zadaná pomocí ID schránky je aktivní. Vrací v elementu `dbState` číslo interního stavu schránky podle následující tabulky:

0 nebo nic	došlo k chybě
1	DS je přístupná
2	DS je dočasně znepřístupněna, může být v později opět zpřístupněna
3	DS je nezpřístupněná, dosud se do ní nikdo nepřihlásil a nebyla zpřístupněna podle zákona
4	DS je trvale znepřístupněna, čeká 3 roky na smazání
5	DS je smazána (přesto informace o ní existuje v ISDS)

Pouze stav 1 indikuje možnost zaslat datovou zprávu. Interně systém rozlišuje dva stavy dočasněho znepřístupnění (na žádost a ze zákona), nicméně tato WS vrací v obou případech hodnotu 2.

Není-li zadaná schránka nalezena (ale je správný formát ID DS), není stav vrácen a v `dbStatus` je vrácena chyba 5001. V případě chyby formátu ID DS se vrací chyba 2011 nebo 1007.

Pro tuto službu neplatí přísná omezení uplatňovaná ve službě **FindDataBox2**, protože nevrací žádná osobní data.

Oprávnění:

U běžných uživatelů je nutné oprávnění `PRIVIL_SEARCH_DB`. Oprávnění není nutné pro interního uživatele ISDS nebo poskytovatele dat.

2.4. Stažení seznamu datových schránek

Operace: **GetDataBoxList**

Vstup:

- Označení množiny schránek v elementu `dblType`: veřejné jsou hodnoty `ALL2` nebo `POA`

Výstup:

- Zazipovaná CSV data v BASE64 formátu (v elementu `dblData`).
- Výsledek zpracování (v elementu `dbStatus`).

Popis:

Asynchronní proces 1x denně generuje data o DS v dohodnutém formátu (zipované CSV) do souborů uložených v infrastruktuře ISDS. Uchovává se vždy jedna poslední sada souborů, staré se mažou.

Není povoleno číst data obsahující osobní údaje všem uživatelům ISDS. Z právního rozboru vyplývá, že jediná možnost je povolit volání jen pro OVM subjekty, a to jen těm, které

přístupují do ISDS bez personifikace pomocí systémového certifikátu. Odpovědnost za zpracování a použití těchto dat se takto přenesse z ISDS na subjekt, který data stáhl.

Po přihlášení systém ověří, že se jedná o povolený způsob přihlášení (u základního typu ALL2 = OVM schránka přihlašující se systémovým certifikátem, tedy „spisová služba“ nebo „hostovaná spisová služba“). Pokud ano, nalezne se nejnovější vygenerovaný soubor (zipované CSV) vyhovující zadání, převede se do BASE64 a zašle v odpovědi.

Rozsah dat (pro ALL2):

Základním souborem dat jsou data **všech aktivních schránek**. Exportují se data s tímto pořadím sloupců:

Záhlaví CSV souboru	FO	PFO	PO	OVM
dbID	ID datové schránky			
aifoIsds	Příznak ztotožnění držitele schránky s ROB (jen u FO, PFO, OVM_PFO, OVM_FO)			
dbType	Jemný typ datové schránky číslem (např. 20 = PO, 30 = PFO, 31 = PFO_ADVOK atd.)			
pnGivenNames	Jména osoby		X	X
pnLastName	Příjmení		X	X
biDate	Datum narození		X	X
firmName	X	Jméno, příp. obchodní firma	Název subjektu	
ic	X	Identifikační číslo subjektu		
adAddressPoint	Kód adresního místa z RUIAN			
adCity	Adresa ISEO – obec	Adresa sídla – obec		
adDistrict	Část obce			
adStreet	Ulice			
adNumberInStreet	Číslo orientační			
adNumberInMunicipality	Číslo popisné			
adZipCode	PSČ			
adState	Adresa sídla – Stát			
nationality	Státní občanství		Stát registrace	X
lastChangeDate	Datum poslední změny			

Pole označená X budou pro daný typ schránky prázdná. U schránek typu PO obsahujících nestrukturovanou adresu, bude tato adresa jako celek uvedena v poli Adresa – obec, ostatní adresní pole budou prázdná. Datum poslední změny může zahrnovat i změny v jiné části dat o schránce, než je tato vybraná podmnožina.

Rozsah dat pro typ „POA“:

Původně se vracely ID schránky a IČO subjektů **s povoleným příjmem Poštovních DZ**, ostatní údaje si může aplikace zjistit vyhledáním schránky dle ID.

Záhlaví CSV souboru	
dbID	ID schránky
ic	IČO subjektu, u FO prázdné

Od jara 2022 lze vypnout příjem PDZ pouze u schránek typu FO, proto se vrací **pouze schránky FO s povoleným příjmem** a druhý sloupec prázdný (ICO u schránek FO neexistuje). Na jiné typy schránek se není třeba ptát.

Formát dat:

Jméno datového souboru bude sestaveno z prefixu a data sestavení (viz tabulka níže), přípona bude csv. Formát souboru je UTF-8. Oddělovač polí je čárka. Obsahuje-li řetězec čárku nebo uvozovky, je celý řetězec vložen do uvozovek. Uvozovky uvnitř textu jsou zdvojeny (název PO `Hotel "Sun"` bude v CSV souboru zapsán jako `..., "Hotel ""Sun""", ...`). Záhlaví CSV souboru tvoří jeden řádek s názvy sloupců dle výše uvedené tabulky.

Oprávnění:

dbIDType	Význam	Jméno souboru	Kdo může volat
ALL2	Všechny aktivní DS	actdsYYYYMMDD.csv	Pouze OVM a OVM_podtypy, přihlašující se aplikačně pomocí zaregistrovaného komerčního systémového certifikátu
POA	Jen aktivní DS s povoleným příjmem PDZ	puboaYYYYMMDD.csv	Kdokoliv

Ostatní případy volání vrátí chybu 1004 „Nemáte právo provést tuto akci“.

Alternativní způsob stažení seznamu schránek nabízí web **Seznam datových schránek** (SDS) na adrese

<https://www.datovka.gov.cz/sds/welcome?part=opendata>

Zde je popsán interaktivní postup i návod pro aplikace. Data jsou k dispozici bez autentizace, ale obsahují schránky pouze ty schránky FO a PFO, které explicitně povolily zobrazení ve veřejném seznamu (novela zákona k 1.2.2024).

2.5. Získání adresy schránky

Operace: **GetDataBoxAddress**

Vstup:

- ID datové schránky, pro kterou se informace zjišťuje

Výstup:

- Jednotlivé elementy adresy jako ve standardním popisu schránky (včetně unikátního adresního kódu z RUIAN) + případné číslo evidenční (element `adRegistrationNumber`) + složená adresa ve dvou podobách
- Status operace

Popis:

Služba vrací pro zadanou nesmazanou schránku adresní elementy včetně čísla evidenčního a adresu složenou v jednořádkové podobě (elementy na vhodných místech odděleny čárkou – dle vyhlášky vyhláše RUIAN (č. 359/2011 Sb.)) a v podobě rozlámané do více řádků pro použití jako adresa na dopis. Konce řádků jsou označeny znakem tilda „~“ (ASCII 126 (U+007E)).

Toto platí pro správně strukturované adresy. Adresy, které ISDS získalo z externí evidence v nestrukturované podobě, se může adresa vracet v elementu `adCity` a nově také v `adFullAddress1`.

Pro adresy v ČR se nevrací stát. Pro adresy mimo ČR se vrací i stát v anglickém překladu.

Oprávnění:

Volat tuto novou veřejnou službu může bez omezení schránka OVM. Pokud ji bude volat schránka neOVM, uplatní se stejná omezení jako u služby **FindDataBox2** (podle ID vyhledaná neOVM schránka musí mít povolený příjem PDZ, jinak se vrátí informační stav 0009).

Ukázka XML odpovědi:

```
<p:GetDataBoxAddressResponse xmlns:p="http://isds.czechpoint.cz/v20"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <p:adCode>22251057</p:adCode>
  <p:adCity>Praha 6</p:adCity>
  <p:adDistrict>Řepy</p:adDistrict>
  <p:adStreet>Bazovského</p:adStreet>
  <p:adNumberInStreet>7</p:adNumberInStreet>
  <p:adNumberInMunicipality>1117</p:adNumberInMunicipality>
  <p:adZipCode>16300</p:adZipCode>
  <p:adState>CZ</p:adState>
  <p:adRegistrationNumber xsi:nil="true"/>
  <p:adFullAddress1>Bazovského 1117/7, Řepy, 16300 Praha 6</p:adFullAddress1>
  <p:adFullAddress2>Bazovského 1117/7~Řepy~16300 Praha 6</p:adFullAddress2>
  <p:dbStatus>
    <p:dbStatusCode>0000</p:dbStatusCode>
    <p:dbStatusMessage>Provedeno úspěšně.</p:dbStatusMessage>
  </p:dbStatus>
</p:GetDataBoxAddressResponse>
```

2.6. Informace o způsobech použití PDZ

Operace: **PDZInfo**

Vstup:

- ID datové schránky, pro kterou se informace zjišťuje

Výstup:

- Pole záznamů, popisující jednotlivé způsoby (odpovědní, dotované, smluvní, kreditní) včetně počtu, expirace a Identifikátoru ODZ;
- Status operace

Popis:

Popis a postupy použití Odpovědních PDZ a Dotovaných PDZ jsou uvedeny v dokumentu *WS_manipulace_s_datovymi_zpravami.pdf*.

Uživatel schránky se může zeptat na svou vlastní schránku, interní uživatelé s vyšším oprávněním se mohou zeptat na libovolnou schránku. Smysl má ptát se pouze na neOVM schránky.

Služba vrací pro každý záznam v tabulce PDZ pravidel, ve kterém je uveden jako odesílatel zadaná schránka, jednu sekci `dbPDZRecord`, obsahující tyto elementy:

`PDZType` – typ pravidla (způsobu zasílání PDZ) podle tabulky

Ozn.	Význam
O	U této schránky jsou registrované Odpovědní poštovní zprávy, které platí iniciátor (schránka) uvedený v elementu <code>PDZPayer</code> , může jich být víc i od stejné schránky ale s různou dobou platnosti; možno zaslat pouze do schránky iniciátora, a to po dobu platnosti v <code>PDZExpire</code> . V <code>ODZIdent</code> je uveden identifikátor, který je třeba uvést v popisu odpovědní zprávy (v poli <code>dmRecipientRefNumber</code>).
G	Globálně dotovaná schránka – sponzor uvedený v elementu <code>PDZPayer</code> platí za libovolné PDZ, až do počtu uvedeného v <code>PDZCnt</code> (neomezeně při NIL hodnotě) nebo po dobu platnosti v <code>PDZExpire</code> (neomezeně při NIL hodnotě).
K	Standardní komerční PDZ, účtovaná na základě smlouvy s Českou Poštou. Mohou expirovat k budoucímu datu.
E	PDZ z kreditu, nabitého z eShopu ČP, expirace 99 let.

`PDZRecip` – ID schránky, do níž je možno podle tohoto pravidla zaslat PDZ.

`PDZPayer` – ID schránky, který PDZ podle tohoto pravidla bude platit.

`PDZExpire` – čas expirace daného pravidla, expirace je dána pevně (Odpovědní zásilky = 90 dní), volitelně (dotování, smlouva), 99 let od posledního nabití (kredit).

`PDZCnt` – počet PDZ, které je možno podle tohoto pravidla odeslat (dotování nebo kredit). Při konzumaci PDZ dle pravidla se počet dekrementuje, při hodnotě 0 se pravidlo ruší pro dotování, při hodnotě kreditu menší, než je cena jedné PDZ, je zde uvedena 0, ale pravidlo se zruší až při vynulování kreditu. Cena PDZ se teoreticky může v čase měnit, proto počet kreditních PDZ se může změnit i bez konzumace!

`ODZIdent` – pro schránku, do níž se zasílá ODZ, unikátní identifikátor ODZ (z pole Naše číslo jednací (`dmSenderRefNumber`) iniciační zprávy).

Externí aplikace ISDS (netýká se OVM schránek) by mělo tuto službu zavolat před začátkem vytváření Poštovní DZ, a na základě vrácených hodnot se rozhodnout, jak a komu lze zasílat. V případě nesprávné analýzy webová služba PDZ nepošle a vrátí příslušnou chybu s vysvětlením. Priorita využití pravidel je pevně dána (nejvyšší O a nejnižší E). Odesílatel může prioritu změnit:

- 1) Může odmítnout využít ODZ (O) – pak se postupuje k nižší prioritě.
- 2) Může prohodit smluvní (K) a kreditní (E) – viz popis **CreateMessage**, nepovinný atribut `dmType="E"`.

Nil hodnota v odpovědi znamená „Neomezené“.

Volání této WS nezpůsobuje doručení dodaných zpráv ve vlastní schránce.

Oprávnění:

Pro vlastní schránku se může ptát libovolný uživatel této schránky, pro cizí schránku pouze interní uživatel se speciálním oprávněním.

Ukázka XML odpovědi:

Poznámka: reálně pravděpodobně nebude výpis takto složitý

```
<tns:PDZInfoResponse xmlns:tns="http://isds.czechpoint.cz/v30"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <tns:dbPDZRecords>
```

```

<tns:dbPDZRecord>
  <tns:PDZType>O</tns:PDZType> ← odpovědní PDZ
  <tns:PDZRecip>g587fro</tns:PDZRecip> ← iniciovaná touto schránkou
  <tns:PDZPayer>g587fro</tns:PDZPayer> ← proto placená touto schránkou
  <tns:PDZExpire>2011-12-11T10:06:50.345+01:00</tns:PDZExpire> ← lze použít do ..
  <tns:PDZCnt>1</tns:PDZCnt>
  <tns:ODZIdent>Banka_20110915_123</tns:ODZIdent>
</tns:dbPDZRecord>
<tns:dbPDZRecord>
  <tns:PDZType>O</tns:PDZType>
  <tns:PDZRecip>g587fro</tns:PDZRecip>
  <tns:PDZPayer>g587fro</tns:PDZPayer>
  <tns:PDZExpire>2011-12-13T10:00:05.410+01:00</tns:PDZExpire> ← tatáž schránka zopakovala
iniciaci
  <tns:PDZCnt>1</tns:PDZCnt>
  <tns:ODZIdent>Banka_20110915_125</tns:ODZIdent>
</tns:dbPDZRecord>
<tns:dbPDZRecord>
  <tns:PDZType>G</tns:PDZType> ← schránka je globálně dotovaná
  <tns:PDZRecip xsi:nil="true"></tns:PDZRecip> ← když globálně, tak lze posílat všem
  <tns:PDZPayer>qwmn5fe</tns:PDZPayer> ← donátor (sponzor)
  <tns:PDZExpire>2012-12-31T23:59:59.999+01:00</tns:PDZExpire> ← omezení jen do konce roku
2012
  <tns:PDZCnt xsi:nil="true"></tns:PDZCnt> ← nezadal omezení počtem
  <tns:ODZIdent xsi:nil="true"></tns:ODZIdent> ← pouze pro typ O
</tns:dbPDZRecord>
<tns:dbPDZRecord>
  <tns:PDZType>K</tns:PDZType> ← smluvní vztah pro PDZ s Poštou
  <tns:PDZRecip xsi:nil="true"></tns:PDZRecip> ← lze posílat všem
  <tns:PDZPayer>ase54f7x</tns:PDZPayer> ← sám si to platí
  <tns:PDZExpire xsi:nil="true"></tns:PDZExpire> ← není omezeno
  <tns:PDZCnt xsi:nil="true"></tns:PDZCnt> ← není omezeno
  <tns:ODZIdent xsi:nil="true"></tns:ODZIdent> ← pouze pro typ O
</tns:dbPDZRecord>
<tns:dbPDZRecord>
  <tns:PDZType>E</tns:PDZType> ← má schránku nabitou nějakým kreditem
  <tns:PDZRecip xsi:nil="true"></tns:PDZRecip> ← lze posílat všem
  <tns:PDZPayer>ase54f7x</tns:PDZPayer> ← sám si to zaplatil, resp. je to řešeno jinak
  <tns:PDZExpire>2113-01-20T15:38:20.797+01:00</tns:PDZExpire> ← 99letá expirace
  <tns:PDZCnt>12</tns:PDZCnt> ← kolik PDZ ještě zbývá (kredit / cena jedné PDZ)
  <tns:ODZIdent xsi:nil="true"></tns:ODZIdent> ← pouze pro typ O
</tns:dbPDZRecord>
</tns:dbPDZRecords>
<tns:dbStatus>
  <tns:dbStatusCode>0000</tns:dbStatusCode>
  <tns:dbStatusMessage>Provedeno úspěšně</tns:dbStatusMessage>
</tns:dbStatus>
</tns:PDZInfoResponse>

```

2.7. Informace o možnosti zaslat PDZ

Operace: **PDZSendInfo**

Vstup:

- dbId – ID datové schránky, do které se má zaslat PDZ
- PDZType – řetězcem Normal = normální PDZ, nebo Init = iniciační PDZ, nebo VoDZ = Velkoobjemová zpráva (s vyšší cenou než normální DZ)

Výstup:

- PDZsiResult – jediná hodnota Ano/Ne
- dbStatus – Status operace

Popis:

Služba najde schránku volajícího uživatele a zjistí, je-li možné podle nějakého pravidla zaslat alespoň jednu PDZ (když PDZType="Normal") resp. jednu VoPDZ (PDZType="VoDZ") nebo PDZ (nebo VoPDZ) ze smlouvy (když PDZType="Init") do schránky dbId zadané na

vstupu. Iniciační PDZ lze odeslat pouze v případě, že volající schránka má smlouvu na PDZ (nestačí kredit ani dotování jinou schránkou – odpovědní PDZ hradí vždy odesílatel Iniciační PDZ).

Platí tato pravidla:

- Pokud bude zadaná protější schránka typu OVM, vrátí se FALSE.
- Pokud bude volající uživatel ze schránky typu OVM, vrátí se FALSE.
- Pokud nebude zadaná protější schránka zpřístupněná (ve stavu 1), vrátí se FALSE
- Pokud nebude mít zadaná protější schránka povolený příjem PDZ (týká se jen schránek FO), vrátí se FALSE.
- Pokud bude volající uživatel pověřenou osobou bez práva odesílat zprávy, vrátí se FALSE.
- Při variantě „Init“ - pokud odesílající schránka nemá smlouvu na odesílání PDZ, vrátí se FALSE.
- Pokud není možno poslat jednu zprávu (ze smlouvy, kreditu či dotováním) vrátí se FALSE.
- Jinak vrátí TRUE.

Oprávnění:

Pro libovolného schránkového uživatele.

2.8. Informace o kreditu a jeho čerpání

Operace: **DataBoxCreditInfo**

Vstup:

- identifikátor datové schránky – `dbID`
- údaj o začátku a konci intervalu (ve dnech, je doplněn čas 0:00:00, tedy údaje z dnešek se získají se limeitem do „zítra“) – `ciFromDate` a `ciToDate`

Výstup:

- aktuální kredit v haléřích – `currentCredit`;
- notifikační email u schránky – `notifEmail` – nepoužívá se v této verzi
- pole (element `ciRecords`) záznamů (element `ciRecord`) obsahující jednotlivé elementy s hodnotami historie uloženými v ISDS.
- výsledek akce v `dbStatus` (kód a popis)

Popis:

Služba slouží k získání výpisu historie stavu kreditu u jedné datové schránky pro zadané období. Použití je nejen pro obslužnou aplikaci, ale i pro potřeby externích alternativních klientů ISDS.

Je-li služba volána schránkovým uživatelem, lze se ptát pouze na vlastní schránku. Je-li služba volána interním uživatelem se speciálním oprávněním, lze se ptát na libovolnou schránku.

Vrátí se podle času událostí seřazené pole záznamů `ciRecords`, obsahující pro různé typy kreditních operací různé množiny údajů:

Typ	Společné elementy	Specifické elementy odpovědi
1 (nabití kreditu)	Čas události	ID transakce (předané z externí aplikace)
2 (vybití kreditu)	Typ události	

3 (poslání kreditní PDZ)	Změna kreditu (delta) Kredit po změně	ID zprávy, ID schránky adresáta
4 (zakoupení kreditního trezoru)		Nová kapacita, nové datum od, nové datum do, stará kapacita, staré datum od, staré datum do, jméno uživatele schránky, který změnu inicioval
5 (expirace kreditu)		
6 – nepoužívá se		
7 (obnovení zprávy z trezorového koše)		jméno uživatele schránky, který změnu inicioval

Vrátí také aktuální stav kreditu v okamžik volání a notifikační email pro kredit (v současné verzi prázdný). Tyto údaje budou mimo opakovací sekci `ciRecords`. Hodnoty kreditu jsou v haléřích.

Jsou-li na vstupu datумы `ciFromDate` a `ciToDate` prázdné, vrátí se pouze hodnota aktuálního kreditu v okamžiku volání, ostatní elementy zůstanou prázdné.

Ukázka XML odpověď – plná:

```
<tns:DataBoxCreditInfoResponse xmlns:tns="http://isds.czechpoint.cz/v30"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <tns:currentCredit>175850</tns:currentCredit> <!-- aktuální výše kreditu (v haléřích)
  <tns:notifEmail xsi:nil="true"/>
  <tns:ciRecords>
    <tns:ciEventTime>2020-01-20T12:56:00.201+02:00</tns:ciEventTime>
    <tns:ciEventType>4</tns:ciEventType> <!-- zakoupení DT
    <tns:ciCreditChange>-80000</tns:ciCreditChange> <!-- v ceně 800 Kč
    <tns:ciCreditAfter>177350</tns:ciCreditAfter> <!-- u DS zůstalo 1773,50 Kč
    <tns:ciNewCapacity>500</tns:ciNewCapacity> <!-- parametry koupeného DT
    <tns:ciNewFrom>2020-01-10</tns:ciNewFrom>
    <tns:ciNewTo>2021-07-10</tns:ciNewTo>
    <tns:ciOldCapacity xsi:nil="true"/> <!-- parametry DT, na něž navazuje
    <tns:ciOldFrom xsi:nil="true"/>
    <tns:ciOldTo xsi:nil="true"/>
    <tns:ciDoneBy>Novák Jan</tns:ciDoneBy> <!-- kdo to provedl
  </tns:ciRecord>
  <tns:ciRecord>
    <tns:ciEventTime>2020-01-20T12:46:01.130+02:00</tns:ciEventTime>
    <tns:ciEventType>3</tns:ciEventType> <!-- poslání PDZ
    <tns:ciCreditChange>-1500</tns:ciCreditChange> <!-- za 15 Kč
    <tns:ciCreditAfter>257350</tns:ciCreditAfter>
    <tns:ciRecipientID>asdfg5x</tns:ciRecipientID> <!-- do schránky
    <tns:ciPDZID>80987432</tns:ciPDZID> <!-- číslo zprávy
  </tns:ciRecord>
  <tns:ciRecord>
    <tns:ciEventTime>2020-01-20T12:46:00.234+02:00</tns:ciEventTime>
    <tns:ciEventType>1</tns:ciEventType> <!-- dobití DT
    <tns:ciCreditChange>100000</tns:ciCreditChange> <!-- částkou 1000 Kč
    <tns:ciCreditAfter>258850</tns:ciCreditAfter> <!-- na hodnotu 2588,50 Kč
    <tns:ciTransID>XXXXXXXXXX</tns:ciTransID> <!-- interní údaj
  </tns:ciRecord>
</tns:ciRecords>
  <tns:dbStatus>
    <tns:dbStatusCode>0000</tns:dbStatusCode>
    <tns:dbStatusMessage>Provedeno úspěšně.</tns:dbStatusMessage>
  </tns:dbStatus>
</tns:DataBoxCreditInfoResponse>
```

Ukázka XML odpověď – pouze aktuální stav:

```
<p:DataBoxCreditInfoResponse xmlns:p="http://isds.czechpoint.cz/v30"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <p:currentCredit>59000</p:currentCredit> <!-- hodnota kreditu = 590,- Kč
  <p:notifEmail xsi:nil="true"/>
  <p:ciRecords/>
  <p:dbStatus>
    <p:dbStatusCode>0000</p:dbStatusCode>
```

```
<p:dbStatusMessage>Provedeno úspěšně.</p:dbStatusMessage>
</p:dbStatus>
</p:DataBoxCreditInfoResponse>
```

Možné chyby:

- Nedostatek práv k vybrané schránce
- Neexistující schránka
- Příliš staré datum (omezení na cca 15 měsíců)
- Příliš dlouhý interval (větší než 12 měsíců)
- Špatně zadané datumy

Oprávnění:

Schránkový uživatel pro vlastní schránku, interní oprávnění s vyšším oprávněním pro libovolnou schránku.

2.9. Informace o datovém trezoru

Operace: **DTInfo**

Vstup:

- dbId – ID datové schránky

Výstup:

- Parametry platného Datového trezoru
 - ActDTType – typ (0 – není, 1 – kreditní, 3 – smluvní (dříve též „paušální“), 6 – akční, 7 - „na zkoušku 2023“)
 - ActDTCapacity – kapacita trezoru (celé číslo)
 - ActDTFrom – od (datum)
 - ActDTTo – do (datum)
 - ActDTCapUsed – zaplnění (v jednotkách zpráv, celé číslo)
- Parametry budoucího trezoru
 - FutDTType – typ (0 – není, 1 – kreditní, 3 – smluvní (dříve též „paušální“), 6 – akční, 7 - „na zkoušku 2023“)
 - FutDTCapacity – objednaná kapacita
 - FutDTFrom – objednáno od
 - FutDTTo – objednáno do
 - FutDTPaid – potvrzeno zaplacení (0 – dosud nezaplaceno, 1 – již zaplaceno)
- Status požadavku (číslo chyby a popis)

Popis:

Služba vrací veškeré informace o službě Datový trezor (typ, platnost, kapacita) u zadané datové schránky, aktuální i budoucí objednané. Jedná se o informace uložené v ISDS (nikoliv informace v IS České pošty).

U trezoru typu 3 (smluvní na dobu neurčitou) označují data ...From a ...To datumy, na něž je služba zaplacená, u ostatních typů datumy platnosti.

ActDTCapUsed vrací aktuální počet zpráv v trezoru v okamžiku volání.

Budoucí trezor jsou informace o objednateli trezoru, který ještě nezačal platit.

FutDTPaid říká, jestli byla objednávka již uhrazena či nikoliv.

Je-li služba zavolána na schránku bez datového trezoru, vrátí se odpověď s hodnotami typů = 0 a ostatní údaje prázdné, nevrací se chyba. V případě, že se ptá schránkový uživatel na cizí schránku, je vrácena chyba 1004.

Oprávnění:

Pro vlastní schránku se může ptát uživatel této schránky (i pověřená osoba), pro cizí schránku pouze interní uživatel s vyšším oprávněním.

Ukázka odpovědi

Dotaz na schránku s aktuálním trezorem bez nové objednávky:

```
<p:DTInfoResponse xmlns:p="http://isds.czechpoint.cz/v30 "
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <p:ActDTType>1</p:ActDTType>
  <p:ActDTCapacity>100</p:ActDTCapacity>
  <p:ActDTFrom>2015-10-13</p:ActDTFrom>
  <p:ActDTTo>2016-10-12</p:ActDTTo>
  <p:ActDTCapUsed>59</p:ActDTCapUsed>
  <p:FutDTType>0</p:FutDTType>
  <p:FutDTCapacity xsi:nil="true"/>
  <p:FutDTFrom xsi:nil="true"/>
  <p:FutDTTo xsi:nil="true"/>
  <p:FutDTPaid>0</p:FutDTPaid>
  <p:dbStatus>
    <p:dbStatusCode>0000</p:dbStatusCode>
    <p:dbStatusMessage>Provedeno úspěšně.</p:dbStatusMessage>
  </p:dbStatus>
</p:DTInfoResponse>
```

2.10. Získání stavů schránky v minulosti

Operace: **GetDataBoxActivityStatus**

Vstup:

- povinný identifikátor datové schránky – dbID;
- údaj o začátku a konci intervalu (s přesností až na vteřiny včetně) – baFrom a baTo;

Výstup:

- identifikátor datové schránky – dbID;
 - pole (opakovací sekce) Periods obsahující 0 až n elementů Period, obsahující interval a stav:
 - PeriodFrom – začátek intervalu
 - PeriodTo – konec intervalu
 - DbState – stav schránky (0–1)
- výsledek akce v dbStatus (kód a popis)

Popis:

Služba slouží vybraným OVM uživatelům k získání historie přístupnosti schránky.

Služba má na vstupu ID schránky (co dělat, když volající nezná ID schránky, je popsáno níže) a nepovinné rozmezí datumů (nejsou-li zadány, uvažuje se doba od zřízení DS do dnes), na výstupu ID schránky a také opakovací sekci s intervaly timestampů, v nichž byla schránka v jednom stavu. Pokud by byly oba timestampy (s přesností na sekundu) na vstupu stejné, služba by vracela (jeden) stav v té dané sekundě.

Volání této WS nezpůsobuje doručení dodaných zpráv ve vlastní schránce.

Podoby výstupu:

Výstup služby má dvě podoby: *plnou* a *zúženou*. Neveřejná plná podoba (vrací stavy schránky 1–6) je určena interním uživatelům (správci, provozovateli, callcentru apod.), zúžená podoba (jen stavy 0 = neaktivní, 1 = aktivní) je určena pro OVM veřejnost.

Ukázka XML – zadání dotazu na stav DS v konkrétní datum a čas

```
<v30:GetDataBoxActivityStatus>
  <v30:dbID>9ky2eiu</v30:dbID>
  <v30:baFrom>2015-09-12T11:05:20</v30:baFrom>
  <v30:baTo>2015-09-12T11:05:20</v30:baTo>
</v30:GetDataBoxActivityStatus>
```

Ukázka XML – odpověď

```
<p:GetDataBoxActivityStatusResponse xmlns:p="http://isds.czechpoint.cz/v30"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <p:dbID>9ky2eiu</p:dbID>
  <p:Periods>
    <p:Period>
      <p:PeriodFrom>2015-09-12T11:05:20.000+02:00</p:PeriodFrom>
      <p:PeriodTo>2015-09-12T11:05:20.000+02:00</p:PeriodTo>
      <p:DbState>1</p:DbState> <- aktivní
    </p:Period>
  </p:Periods>
  <p:dbStatus>
    <p:dbStatusCode>0000</p:dbStatusCode>
    <p:dbStatusMessage>Provedeno úspěšně.</p:dbStatusMessage>
  </p:dbStatus>
</p:GetDataBoxActivityStatusResponse>
```

Oprávnění:

v zúžené variantě pro všechny schránky OVM (včetně podtypů), do kterých je přístupováno pomocí systémového certifikátu (stejně podmínky jako u služby **GetDataBoxList** s parametrem ALL2);

Neznámé ID schránky

Lze si představit situaci, kdy OVM volající webovou službu nezná ID schránky, ale přesto potřebuje službu použít. To se stane zejména tehdy, když není schránka aktuálně přístupná, a proto není její ID uvedeno v ROS/ROB jako referenční údaj. Jak může OVM postupovat?

Leží-li datum stavu (aktuálně neaktivní) schránky, o kterou se OVM zajímá, v minulosti a ta je kratší než 3 roky, je jisté, že schránka je pouze znepřístupněná (ve stavu 2, 4 nebo 6). Pak již dnes lze schránku vyhledat službou **FindDataBox2** s vhodně použitým parametrem `dbState` na vstupu.

Je-li toto datum starší, pak se může stát, že schránka je již zrušená (ve stavu 5). V takovém případě se na schránku nelze zeptat pomocí **FindDataBox2** ani nijak jinak veřejně. Informace o smazaných schránkách jsou k dispozici pouze pro správce ISDS v jeho servisní aplikaci. Proto pokud OVM stojí o tato data, musí se obrátit s požadavkem na správce ISDS.

3. Příloha A: Zkratky států

Jsou-li státy, použité v datech o datových schránkách, zadávané přes XML formuláře, jsou státy v adrese jednotné podle následující tabulky. V případě dat ze základních registrů může být v poli pro stát řetězec zapsaný příslušným soudem, obvykle slovní název, odlišný od této tabulky.

Kód	Stát
CZ	Česká republika
AF	Afghánistán
AL	Albánie
DZ	Alžírsko
VI	Americké Panenské ostrovy
AD	Andorra
AO	Angola
AI	Anguilla
AG	Antigua a Barbuda
AR	Argentina
AM	Arménie
AW	Aruba
AU	Austrálie
AZ	Ázerbájdžán
BS	Bahamy
BH	Bahrajn
BD	Bangladéš
BB	Barbados
BE	Belgie
BZ	Belize
BY	Bělorusko
BJ	Benin
BM	Bermudy
BT	Bhútán
BO	Bolívie
BA	Bosna a Hercegovina
BW	Botswana
BR	Brazílie
IO	Britské indickooceánské území
VG	Britské Panenské ostrovy
BN	Brunej
BG	Bulharsko
BF	Burkina Faso
BI	Burundi
CK	Cookovy ostrovy – Nový Zéland
TD	Čad
ME	Černá Hora
CN	Čína

DK	Dánsko
FO	Dánsko – Faerské ostrovy
GL	Dánsko – Grónsko
DM	Dominika
DO	Dominikánská rep.
DJ	Džibutsko
EG	Egypt
EC	Ekvádor
ER	Eritrea
EE	Estonsko
ET	Etiopie
FK	Falklandy
FJ	Fidži
PH	Filipíny
FI	Finsko
FR	Francie
GF	Francouzská Guyana
TF	Francouzská jižní území
PF	Francouzská Polynésie
GA	Gabon
GM	Gambie
GH	Ghana
GI	Gibraltar
GD	Grenada
GE	Gruzie
GP	Guadeloupe
GT	Guatemala
GN	Guinea
GW	Guinea – Bissau
GY	Guyana
HT	Haiti
HN	Honduras
HK	Hongkong
CL	Chile
HR	Chorvatsko
IN	Indie
ID	Indonésie
IQ	Irák
IR	Írán
IE	Irsko (kromě Severního Irska)
IS	Island
IT	Itálie
IL	Izrael
JM	Jamajka
JP	Japonsko
YE	Jemen

ZA	Jižní Afrika
JO	Jordánsko
KY	Kajmanské ostrovy
KH	Kambodža
CM	Kamerun
CA	Kanada
CV	Kapverdy
QA	Katar
KZ	Kazachstán
KE	Keňa
KI	Kiribati
CO	Kolumbie
KM	Komory
CG	Kongo
CD	Konžská dem. republika
KP	Korejská lid. dem. rep.
KR	Korejská republika
XK	Kosovo
CR	Kostarika
CU	Kuba
KW	Kuvajt
CY	Kypr
KG	Kyrgyzstán
LA	Laos
LS	Lesotho
LB	Libanon
LR	Libérie
LY	Libye
LI	Lichtenštejnsko
LT	Litva
LV	Lotyšsko
LU	Lucembursko
MO	Macao
MG	Madagaskar
HU	Maďarsko
MK	Makedonie
MY	Malajsie
MW	Malawi
MV	Maledivy
ML	Mali
MT	Malta
MA	Maroko
MH	Maršallový ostrovy
MQ	Martinik
MU	Mauricius
MR	Mauritánie

MX	Mexiko
FM	Mikronésie
MD	Moldavsko
MC	Monako
MN	Mongolsko
MS	Montserrat
MZ	Mosambik
MM	Myanmar
NA	Namibie
NR	Nauru
DE	Německo
NP	Nepál
NE	Niger
NG	Nigérie
NI	Nikaragua
NU	Niue
AN	Nizozemské Antily
NA	Nizozemské Antily
NL	Nizozemsko
NO	Norsko
NC	Nová Kaledonie
NU	Nový Zéland – Niue
TK	Nový Zéland – Tokelau
NZ	Nový Zéland (bez Tokelau, Cookových ostrovů a Niue)
OM	Omán
PK	Pákistán
PW	Palau
PS	Palestina
PA	Panama
PG	Papua – Nová Guinea
PY	Paraguay
PE	Peru
PN	Pitcairnovy ostrovy
CI	Pobřeží slonoviny (Côte d' Ivoire)
PL	Polsko
PR	Portoriko
PT	Portugalsko
AT	Rakousko
RE	Réunion
GQ	Rovníková Guinea
RO	Rumunsko
RU	Rusko
RW	Rwanda
GR	Řecko
SH	S. Helena
KN	S. Kitts a Nevis

LC	S. Lucie
SM	S. Marino
PM	S. Pierre a Miquelon
ST	S. Tomé a Príncipe
VC	S. Vincenc a Grenadiny
SV	Salvador
WS	Samoa
SA	Saudská Arábie
SN	Senegal
SC	Seychely
SL	Sierra Leone
SG	Singapur
SK	Slovenská republika
SI	Slovinsko
SO	Somálsko
AE	Spojené arabské emiráty
US	Spojené státy americké
RS	Srbsko
LK	Srí Lanka
CF	Středoafriická republika
SD	Súdán
SR	Surinam
SZ	Svazijsko
SY	Sýrie
SB	Šalomounovy ostrovy
ES	Španělsko
SE	Švédsko
CH	Švýcarsko
TJ	Tádžikistán
TW	Taiwan
TZ	Tanzanie
TH	Thajsko
TG	Togo
TO	Tonga
TT	Trinidad a Tobago
TA	Tristan da Cunha
TN	Tunisko
TR	Turecko
TM	Turkmenistán
TC	Turks a Caicos
TV	Tuvalu
UG	Uganda
UA	Ukrajina
UY	Uruguay
UZ	Uzbekistán
VU	Vanuatu

VA	Vatikán
GG	Velká Británie – Guernsey
JE	Velká Británie – Jersey
IM	Velká Británie – o. Man
GB	Velká Británie a Severní Irsko (kromě Guernsey, Jersey a ostrova Man)
VE	Venezuela
VN	Vietnam
TL	Východní Timor
WF	Wallis a Futuna
ZM	Zambie
ZW	Zimbabwe